

Parkettart	Mosaikparkett Würfel, Fischgrät (DIN EN 13488)	Mosaikparkett parallel (DIN EN 13488)	Hochkant- lamelle (DIN 14761) ab 16 mm Stärke	Hochkant- lamelle (DIN 14761) ab 22 mm Stärke	Mehrschicht- parkett (DIN EN 13489)	Stabparkett Würfel, Flecht, Fischgrät (DIN EN 13226)*	Stabparkett Verband (DIN EN 13226)*	Massivholz- dielen 22 mm, max.18 cm Breite*
Klebstoff		WAKOL MS 240 WAKOL MS 260 WAKOL MS 263 WAKOL MS 290 WAKOL PU 210 WAKOL PU 215 WAKOL PU 220 WAKOL PU 225 WAKOL PU 390		WAKOL MS 230 WAKOL MS 240 WAKOL MS 250 WAKOL MS 260 WAKOL MS 263 WAKOL MS 290 WAKOL PU 210 WAKOL PU 215 WAKOL PU 220 WAKOL PU 225 WAKOL PU 390			WAKOL MS 260	
Entkopplung**	nicht erforderlich		WAKOL EM 140 WAKOL RP 104 WAKOL RP 109 WAKOL RP 115		nicht erforderlich	WAKOL EM 140 WAKOL TS 102 WAKOL TS 112 WAKOL RP 104 WAKOL RP 109 WAKOL RP 115	WAKOL RP 104 WAKOL RP 109 WAKOL RP 115	
Vorarbeiten	Untergrund absaugen, falls erforderlich mit WAKOL PU 280 vorstreichen							
Untergrund	Norit TE 25 mm							

*Vor der Verlegung von quellempfindlichen Parkettarten bitte Rücksprache mit der Anwendungstechnik, Telefon: +49/(0)6331 8001-187

** Für die Klebung des Entkopplungssystems ist der gleiche Klebstoff wie zur Parkettklebung zu verwenden.

Bei Mehrschicht- und Stabparkett, sowie bei Massivholzdielen sollte die Verlegerichtung um 90° gedreht zur Verlegerichtung der Estrichelemente sein.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit.