

Enfin respirer !



WAKOL D 3210 Kontakto

Progressif – Colle de contact économique pour escaliers et plinthes

Sans solvant – EMICODE EC1 PLUS, répond aux exigences TRGS 610

Universelle – pour tous les types de revêtements, sauf parquet et liège

Universelle – pour tous les supports, absorbant et imperméable

Produit:



WAKOL®
Anspruch verbindet



WAKOL D 3210 Kontakto – la colle sans solvant qui adhère vite



Utilisation universelle

- Pour le collage de revêtements textiles, revêtements en PVC, en CV, en linoleum et en caoutchouc dans les cages d'escaliers
- Pour le collage de plinthes et plinthes à gorge
- Sur tous les supports absorbants et imperméables

WAKOL D 3210 Kontakto résiste aux tensions, sans solvant !

L'adhérence d'un revêtement sur des marches d'escaliers requiert une colle à action adhésive immédiate et performante, ainsi que des fentes de collage stables capables de supporter à long terme les tensions. Avec la colle WAKOL D 3210 Kontakto, l'utilisateur peut avoir entièrement confiance en son produit et répond aux exigences TRGS 610. De plus, la colle WAKOL D 3210 Kontakto est classée selon la meilleure classe d'émission avec EMICODE EC1 PLUS. Le travail est aussi rapide qu'avec des colles traditionnelles avec solvant.

Application facile

Les revêtements peuvent encore être corrigés après la pose, car la fusion des films adhésifs n'a lieu qu'après le pressage. Le long temps de pose de 6 heures permet une pose sans stress et sans contrainte de temps.

WAKOL D 3210 Kontakto prend vite

WAKOL D 3210 Kontakto : rapide et économique. Le temps de gommage de la colle WAKOL D 3210 Kontakto est de 20 minutes sur des supports absorbants et de 50 minutes maximum sur des supports imperméables. Votre temps est compté ? Un décapeur thermique permettra de réduire le temps de gommage considérablement, que les travaux de collage peuvent être réalisés après 10 à 30 minutes.

Gain de temps grâce à la précouche

Le revêtement à coller sur vos escaliers est à envers non-tissé, très absorbant et poreux ? Votre cage d'escaliers n'est pas chauffée et ne correspond pas aux normes climatiques en vigueur ?



Le temps de gommage requis risque d'être long ? La colle WAKOL D 3210 Kontakto a la solution : une précouche de colle à appliquer un jour avant la pose au dos du revêtement. Après une nuit dans un endroit approprié, par exemple dans votre atelier, l'humidité contenue se sera évaporée. Le jour de pose, vous n'avez plus qu'à appliquer la colle sur le support avant de pouvoir coller le revêtement, et ce après un temps de gommage de courte durée. Sûre et rapide !

Un collage sûr sans coloration du revêtement

Des interactions indésirables peuvent survenir et provoquer une coloration du revêtement lorsque celui-ci est exposé à la lumière. Ces interactions surviennent principalement lors de l'application d'une colle néoprène traditionnelle avec solvant sur un revêtement clair PVC ou CV. Grâce à WAKOL D 3210 Kontakto aqueuse et sans solvant, vous ne connaîtrez pas de telles déconvenues.

Un collage des plinthes et des plinthes à gorge

Avec WAKOL D 3210 Kontakto, la pose de plinthes et plinthes à gorge sur du crépi, du béton et la maçonnerie est un jeu d'enfant. Grâce à la colle WAKOL D 3210 Kontakto, les tensions et les déformations auxquelles sont soumis les profilés restent dans un cadre tolérable. Les colles néoprène avec solvant font définitivement partie du passé.

Avant l'emploi, il est important d'observer les informations techniques.