

Incollaggio diretto di pavimentazioni resilienti e tessili su piani di posa eseguiti a norma o ripristinati

Supporti	Massetto cementizio continuo (CT) con superficie sufficientemente liscia e piana	Massetto a base di solfato di calcio (CA) con superficie sufficientemente liscia e piana	Pannelli in truciolare secondola DIN EN 312 (P4 – P7), questi devono essere completamente coperti con un livellante plastificato o riempiti normalmente	Piani di posa preparati con Wakol livellante	Piani di posa preparati con Wakol livellante, miscelati con WAKOL D 3060 Additivo plastificante	Pannelli in cartongesso, pretrattati con Wakol primer	WAKOL TS 102 Membrana anticalpestio-termoisolante, 2 mm incollata totalmente sulla superficie di posa WAKOL TS 103 Membrana anticalpestio-termoisolante, 3 mm incollata totalmente sulla superficie di posa WAKOL TS 112 Membrana anticalpestio-termoisolante, 2 mm incollata totalmente sulla superficie di posa
Rivestimenti							
Particolarità	Pretrattare con D 3004 1:2 / D 3003, non adatto sotto sedie a rotelle	Pretrattare con D 3004 1:2 / D 3003, non adatto sotto sedie a rotelle	Stuccare e rasare fori da viti ed ammaccature con A 820 plastificato con D 3060			non adatto sotto sedie a rotelle	Osservare le indicazioni riportate sulla scheda tecnica TS 102, TS 103 e TS 112
Pavimento tessile con supporto in tessuto, non tessuto o in schiuma di lattice	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310
Pavimento tessile con supporto in juta o pavimento tessile tipo moquette	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310
Pavimento tessile con supporto in PVC	D 3307 D 3320 D 3360		D 3307 D 3320 D 3360 D 3210	D 3307 D 3320 D 3360 D 3210		D 3320 D 3360 D 3210	D 3307 D 3320 D 3360
Pavimento tessile in feltro	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311	D 3312 D 3360 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312
Linoleum con supporto in juta intrecciata			D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	MS 550 MS 552	D 3304*1 D 3311*1 D 3318*1 D 3360*1
Pavimento resiliente in PVC omogeneo			D 3125 D 3313 D 3307 D 3317 D 3318 D 3319	D 3320 D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1
Pavimento resiliente in PVC con supporto in tessuto non tessuto di poliestere e pavimenti in PVC eterogenei			D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3320*1 D 3360*1
PVC Design (piastrelle in diversi formati)			D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1
Pavimento resiliente in cauciù con supporto liscio			D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3318 MS 550 MS 552 PU 270	D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	MS 550*2 MS 552*2 PU 270*2
Rivestimenti senza PVC (per esempio rivestimenti in PO, PE o PUR)			D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3

Per tutte le operazioni di posa si devono sempre osservare le norme tecniche attualmente vigenti, quanto indicato dalle schede tecniche dei materiali utilizzati nonché le indicazioni di posa fornite dal produttore dei pavimenti.

Osservazioni:

- *1 Trattare preliminarmente la superficie in alternativa con WAKOL A 830 Livellante - Anidrite; con WAKOL Z 615 Livellante, polverosità ridotta plastificati con WAKOL D 3060 Additivo plastificante
- *2 Trattare preliminarmente la superficie con WAKOL Z 615 Livellante, polverosità ridotta e WAKOL D 3060 Additivo plastificante

*3 Si prega di osservare la raccomandazione dell'adesivo con il produttore del pavimento o di consultare il nostro ufficio tecnico.

Tutti i prodotti sono a bassissime emissioni