

Jedem Druck standhalten!



WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig

Sicher – keine Eindrücke nach der Verlegung

Universell – für PVC, CV, Kautschuk, PVC-Design, PVC-freie Beläge und Linoleum

Schnell – einfache Verlegung durch schnellen Kraftaufbau

Zum Produkt:



WAKOL®
Anspruch verbindet



WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig – der Universalklebstoff gegen Eindrücke



Ein Produkt für alle elastischen Beläge

Universell einsetzbar für Kautschuk, PVC-Design-, PVC-, CV-Beläge, PVC-freie Beläge und Linoleum. Das breite Anwendungsspektrum vereinfacht deutlich die Lagerhaltung und verringert das Risiko von Verwechslungen. WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig ist sehr emissionsarm und gekennzeichnet mit dem EMICODE EC1 PLUS sowie dem Blauen Engel DE UZ 113.

Sicherheit durch Fasertechnologie

Spezielle Fasern im Klebstoff garantieren einerseits einen gleichmäßigen Klebstoffauftrag auch mit einer Standardzahnung. Eine spezielle Spachtelzahnung ist nicht erforderlich. Geringer Verbrauch und definierte Ablüftezeiten auf der gesamten Fläche sind die Folge.

Andererseits vermindern die Spezialfasern Verdrückungen im Klebstoffbett durch Begehen und Knien auf dem frisch eingelegten Belag während der Verlegung sowie Deformationen im ausgehärteten Klebstoffbett durch schwere Punktlasten während der Nutzung. Das gibt Sicherheit für dauerhaft schöne Flächen.

Lange Einlegezeit

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig ist ein Naßbettklebstoff mit langer Einlegezeit.

Dank der guten Belagsbenetzung über die gesamte Einlegezeit erhöht sich die Verlegesicherheit.



WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig baut nach vollständigem Abbinden extrem hohe Festigkeiten auf, so dass alle Beläge sicher an Ort und Stelle gehalten werden.

Komfortable und wirtschaftliche Verarbeitung

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig steht für eine komfortable Verarbeitung. Der Klebstoff wird mit den üblichen Spachtelzahnungen aufgetragen und ist sehr leicht streichbar bei geringem Verbrauch. Die hohe Saughaftung von WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig wirkt dem unerwünschten Verrutschen des Belags, wichtig insbesondere bei Designbelägen, entgegen.

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig ermöglicht wegen des geringen Verbrauchs und der komfortablen, zeitsparenden Verarbeitung eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Vor Verarbeitung bitte stets Technische Information beachten.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841 Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28
CH-9410 Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

WAKOL®
Anspruch verbindet