

Für Gipfelstürmer!



Wakol Kunstharz-Parkettklebstoffe mit neuer VOC-Control Technologie

Progressiv – bewährte Technologie kombiniert mit einzigartigem Arbeiterschutz

100% Sicher – kein Atemschutz erforderlich – auf jeder Baustelle

Einzigartig – unschlagbar lange offene Zeit

Angenehm – kaum Geruchsbelastung bei der Verlegung

WAKOL®
Anspruch verbindet



Wakol Parkettklebstoffe mit VOC-Control – verlegen ohne Atemschutz



VOC-Control: einzigartiges Verarbeiterschutz-Konzept

Die neue VOC-Control Technologie von Wakol verbindet erstmals die Anwendungsvorteile von Kunstharzlösemittelklebstoffen mit einem für diese Produktklasse bisher unerreichten Niveau an Verarbeiterschutz. So werden im Gegensatz zu allen anderen stark lösemittelhaltigen Parkettklebstoffen die Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) gesichert in jeder denkbaren Baustellensituation unterschritten.

So funktioniert VOC-Control von Wakol

Produkte mit dieser neuen Technologie sind so formuliert, dass sich beim Luftkontakt auf der Oberfläche des Klebstoffs sofort eine Sperrschicht für Lösemitteldämpfe bildet.

Diese unterbindet die Verdunstung nahezu vollständig – dementsprechend gering ist die Geruchsbelastung. Durch das Einschieben des Parketts wird die Sperrschicht zerstört und die Lösemittel können über die Kapillaren des Holzes wie bei allen anderen stark lösemittelhaltigen Parkettklebstoffen an die Raumluft abgegeben werden. Dabei entsteht insgesamt eine wesentlich geringere Raumluftbelastung aufgrund des im Vergleich deutlich reduzierten Lösemittelgehalts dieser Produkte.

Besondere Produktmerkmale

- Schneller Festigkeitsaufbau garantiert problemlose Verlegung aller Parkettarten
- Drastisch reduzierter Lösemittelgehalt sorgt für geringere Raumluftbelastung als bei Verwendung herkömmlicher Kunstharzparkettklebstoffe
- Produkt ist grundsätzlich immer unverdünnt zu verarbeiten. Funktionsweise aufgrund der VOC-Control Technologie nur im unverdünnten Zustand gewährleistet



Vorteile Wakol Parkettklebstoffe mit VOC-Control

- Sehr geringe Arbeitsplatzbelastung
- AGW werden sicher eingehalten, auch in Extremsituationen
- Gesichert kein Atemschutz erforderlich
- Nur minimaler Geruch während der Verlegung
- Leichtes Einschieben über die gesamte Einlegezeit
- Unschlagbar lange offene Zeit
- Vollständige Restentleerung des Gebindes, da die Sperrschicht eine Antrocknung verhindert
- Guter Erhalt der Verarbeitungseigenschaften, auch im Anbruchgebände
- Wirtschaftliche Verarbeitung im System mit Dispersionsvorstrich

WAKOL K 400 Parkettklebstoff mit VOC-Control

- Ideal für versiegeltes Parkett
- Quelloptimiert

WAKOL K 410 Parkettklebstoff mit VOC-Control

- Ideal für Massivparkett
- Sehr schneller Festigkeitsaufbau

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841 Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 6470 064
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Stauffacherstraße 130 A
CH-3014 Bern
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

WAKOL®
Anspruch verbindet