

WAKOL S 28 Sable de quartz

Information Technique

Applications

Sable lavé et séché avec grains irréguliers (granulométrie: 0,2 - 0,8 mm) pour sabler primaires et colles réactifs, ainsi que la WAKOL PS 205 Résine à couler.

Caractéristiques techniques

Base de matières premières :	Sable spécial concassé
Taille de grain :	0,2 - 0,8 mm
Consommation :	selon la régularité du support env. 500 - 1000 g/m ²
Température de stockage :	sec
Stockage:	illimité

Mise en œuvre

Parsemer le WAKOL S 28 Sable de quartz dans la colle ou le primaire de résine à base de réaction. Épandre une quantité suffisante de sorte que le sable reste sec en surface et ne s'affaisse pas.

Après la prise complète de la primaire ou de la colle, aspirer l'excédent de sable qui n'est pas solidement lié.

Consignes importantes

Nous garantissons la haute qualité constante de nos produits. Toutes les données sont basées sur des essais et une longue expérience pratique, et se réfèrent à des conditions normales. La diversité des matériaux utilisés et des conditions de chantier différentes, que nous ne pouvons pas influencer, excluent tous droits issues des ces données. Nous recommandons donc de faire des essais individuels suffisants. Les consignes de pose des fabricants de revêtement ainsi que les normes et avis techniques en vigueur sont à respecter. Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation technique complémentaire.

Vous trouverez la dernière version des fiches techniques des produits sur www.wakol.com.

Avec cette information technique du 17.10.2023, toutes les versions précédentes perdent leurs validités.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl