

# WAKOL S 28 Kwartszand

## Technische Informatie

### Toepassingsgebied

Gewassen en vuurgedroogd zand met onregelmatige korrel en een korrelgrootte van 0,2 - 0,8 mm voor het instrooien van reactielijm en -voorstrijkmiddelen alsook WAKOL PS 205 Giethars.

### Technische gegevens

Grondstofbasis:	gebroken speciaalzand
Korrelgrootte:	0,2 - 0,8 mm
Verbruik:	afhankelijk van de effenheid van de ondergrond ca.500 - 1000 g/m <sup>2</sup>
Opslag:	droog
Houdbaarheid:	onbeperkt in goed gesloten verpakking

### Gebruiksaanwijzing

WAKOL S 28 Kwartszand in het verse reactieharsvoorstrijkmiddel of in de verse reactieharslijm strooien. Strooi voldoende zodat het zand droog blijft op het oppervlak en niet wegzakt.

Nadat het voorstrijkmiddel of de lijm volledig is uitgehard, moet het overtollige zand dat niet stevig is gebonden afgezogen worden.

### Belangrijke informatie

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aanspraken op deze informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische adviezen staan wij altijd ter beschikking.

De actuele technische merkbladen zijn te vinden op [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van 17.10.2023 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.

Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954  
Pirmasens  
Tel. +49 6331 8001 131  
Fax +49 6331 8001 890  
www.wakol.com



Wakol GmbH  
Industriestraße 5  
A-6841  
Mäder  
Tel. +43 5523 64 700  
Fax +43 5523 64 700 64  
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG  
Schützengasse 28  
CH-9410  
Heiden  
Tel. +41 31 9210 755  
Fax +41 31 9212 968  
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl  
A Via Kennedy 75  
I-20010  
Marcallo con Casone  
Tel. +39 02 9761 939  
Fax +39 02 97 253 021  
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.  
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz  
PL-05-850  
Ożarów Mazowiecki  
Tel. +48 22 436 24 20  
Fax +48 22 436 24 21  
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.  
Schutweg 6  
NL-5145 NP  
Waalwijk  
Tel. +31 416 566 540  
Fax +31 416 566 531  
www.lecol.nl