

# WAKOL Applicator 50

## Technische Informatie

### Toepassingsgebied

Accu lijmpistool voor het verwerken van Wakol lijmen verpakt in kokers en worsten. WAKOL Applicator 50 wordt in een koffer geleverd met een snellader en twee 10,8 volt accu's.

### Bijzondere Eigenschappen

- Geschikt voor worsten met 600 ml inhoud en patronen
- Twee 10,8 V LI-ION accu's
- Snellader
- Gebruik in het systeem WAKOL TS 160 Contactgeluid-isolatiemat en WAKOL MS 262 Parketlijm, hardelastisch

### Technische gegevens

Leveringsomvang:	WAKOL Applicator 50 2 x LI-ION accu met 10,8 volt, snellader met laadindicatie Transportkoffer
Aandrijving:	regelbaar, tot 330 mm/min, automatische terugloop
Houder:	aluminium buis 600 ml voor vlakke zakken en patronen Diameter 50 mm
Laadstation:	Input: 100 - 240V ~ 50/60Hz 30W Output: DC 10,8V A 2A Laadtijd ca. 30 min
Gewicht:	WAKOL Applicator 50 ca. 2,3 kg incl. koffer, laadapparaat, accu's ca. 5,3 kg
Veiligheid:	CE gekeurd

### Belangrijke informatie

De automatische terugloop wordt geactiveerd als de voedingsschakelaar compleet wordt ontlast. Bij het verwerken in het systeem met WAKOL MS 262 Parketlijm, hardelastisch en WAKOL TS 160 Contactgeluid-isolatiemat de schakelaar niet volledig ontlasten. Hierdoor wordt de voeding gestopt, de terugloop wordt echter niet geactiveerd en de gleuven van de mat kunnen snel worden gevuld.

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn en zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten. Naast deze gegevens dienen de

leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de technische merkbleden in acht te worden genomen.

De actuele productmerkbleden vindt u op onze website [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Met deze uitgave van 06.03.2018 verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.

Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954  
Pirmasens  
Tel. +49 6331 8001 131  
Fax +49 6331 8001 890  
[www.wakol.com](http://www.wakol.com)



Wakol GmbH  
Industriestraße 5  
A-6841  
Mäder  
Tel. +43 5523 64 700  
Fax +43 5523 64 700 64  
[www.wakol.at](http://www.wakol.at)

Wakol Adhesa AG/SA  
Schützengasse 28  
CH-9410  
Heiden  
Tel. +41 31 9210 755  
Fax +41 31 9212 968  
[www.wakoladhesa.ch](http://www.wakoladhesa.ch)

Wakol Foreco srl  
Via Kennedy 75  
I-20010  
Marcallo con Casone  
Tel. +39 02 9761 939  
Fax +39 02 97 253 021  
[www.wakolforeco.it](http://www.wakolforeco.it)

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.  
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz  
PL-05-850  
Ożarów Mazowiecki  
Tel. +48 22 436 24 20  
Fax +48 22 436 24 21  
[www.loba-wakol.pl](http://www.loba-wakol.pl)

Lecol Chemie B.V.  
Schutweg 6  
NL-5145 NP  
Waalwijk  
Tel. +31 416 566 540  
Fax +31 416 566 531  
[www.lecol.nl](http://www.lecol.nl)