

WAKOL NE 470 Adesivo de contato

Informação técnica

Área de aplicação

Adesivo base neoprene para

- Pisos têxteis
- Pisos de borracha
- Pisos de linóleo

em contrapisos absorventes e não absorventes preparados adequadamente - áreas internas.

Propriedades especiais



1)



2)



3)

- adequado para rodízios de cadeiras
- adequado para aquecimento sob o piso

1) Materiais de instalação base solventes, livre de aromáticos e livre de metanol

2) Adequado para aquecimento sob o piso

3) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base:	Policloropreno
Tempo de aeração:	aprox. 15 - 20 minutos
Tempo aberto:	aprox. 30 minutos
Agente de limpeza:	WAKOL RV 105 Diluição de Neoprene, nova
Tempo de estocagem:	12 meses na embalagem selada
Temperatura de estocagem:	não abaixo de +5 °C, sensível a geada
Marcação de acordo com a Portaria sobre Substâncias Perigosas:	veja a FISPQ
GISCODE:	S1

Aplicação e consumo⁴⁾

200 - 250 g/m²

300 - 350 g/m²

4) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

Contra pisos

Sobre concreto de asfalto de mástique, utilize apenas primers de resina reativa tal como WAKOL PU 280 Primer Poliuretano. Contra pisos devem estar devidamente secos, sólidos, nivelados e livres de rachaduras, sujeira e substâncias inibidoras de adesão.

Substratos irregulares bem como superfícies de sub bases rugosas, devem ser primeiramente tratados com compostos auto nivelantes cimentícios Wakol, como por exemplo WAKOL Z 615 Composto auto-nivelante, com redução de pó.

Sempre aplique asfalto de mástique.

Uso

Mexa bem o adesivo antes de usar. Usando uma espátula lisa ou fina, aplique uniformemente no contra piso e no piso, sem deixar acúmulo do adesivo. Coloque o piso com precisão após um tempo de aeração apropriado e pressione-o com firmeza. Correções subsequentes não são possíveis.

O piso pode ser soldado no dia seguinte.

Durante o processamento e o ajuste final (aproximadamente 3 dias), o adesivo deve ser protegido da luz solar direta.

Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de +18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação é baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 29.09.2021 substitui todas versões anteriores.