

WAKOL D 965 Dispersão taquificante

Informação técnica

Área de aplicação

Dispersão não-derrapante taquificante para instalação de

- Placas de carpete auto-instaláveis com backing de betume ou mantas
- Placas de carpete auto-instaláveis com backing de PVC ou borracha de PU

em contrapisos absorventes e não absorventes preparados adequadamente - áreas internas.

Propriedades especiais



- Livre de solvente como definido pela TRGS 610

- 1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
- 2) Emissões de acordo com leis Francesas
- 3) Materiais de dispersão livre de solventes
- 4) Produto certificado para construção em emissões de acordo com os princípios DiBt: WAKOL GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Produto para equipamentos marítimos de acordo com a diretiva 2014/90/EU Corpo notificado 0736 Módulo B e D. Declaração de conformidade disponível on line em www.wakol.de
- 6) Adequado para aquecimento sob o piso
- 7) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base:	Mistura de dispersões
Tempo de aeração:	aprox. 30 - 60 minutos
Tempo aberto:	aprox. 24 horas após a secagem
Agente de limpeza:	Água, antes do agente fixante começar a secar
Tempo de estocagem:	12 meses a temperatura ambiente
Temperatura de estocagem:	não abaixo de +5 °C, sensível a geada

Aplicação e consumo⁸⁾

WAKOL rolo para primer, 11 mm	80-100 g/m ²	em contra pisos não absorventes
----------------------------------	-------------------------	---------------------------------

Rolo de espuma

WAKOL rolo para primer, 120-150 g/m² em contra pisos absorventes
11 mm

Rolo de pelo curto

8) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos. Contra pisos devem estar ser devidamente secos, sólidos, nivelados e livres de rachaduras, sujeira e substâncias inibidoras de adesão.

Para a fixação de mosaicos de alcatifa, são necessárias superfícies lisas. Por isso, as bases com superfície áspera devem ser pré-revestidas e aparelhadas. Informação técnica sobre os primers e compostos auto nivelantes devem ser observadas.

Os pisos existentes devem estar firmemente presos à base e a superfície deve estar isenta de produtos de manutenção (cera ou similares).

Uso

Mexa bem a dispersão taquificante antes de utilizar. Utilizando o WAKOL Rolo para primer, 11 mm, aplique uma camada uniforme no contra piso, sem deixar que formem poças da dispersão taquificante. Em pisos elevados, garanta que a WAKOL D 965 Dispersão taquificante fique entre os painéis. Recubra as juntas com fita adesiva, se necessário. Coloque as placas de carpete e pressione-as firmemente quando a camada de fixação estiver seca e se tornar transparente. Após um curto período de tempo, pressione-as novamente.

Para a colocação de pisos condutivos, misture o WAKOL D 965 Dispersão taquificante com o WAKOL DL 352 Dispersão condutiva na proporção de 4:1.

Remoção do revestimento

Placas de carpetes podem ser removidas várias vezes. Para remover placas de carpetes, solte pelas bordas e puxe por ali.

Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de +18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação é baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

Para a construção de navios, o uso é limitado a uma aplicação máxima de 165 g/m².

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão.

A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 23.11.2020 substitui todas versões anteriores.