

# WAKOL D 3308 Adesivo para carpetes

## Informação técnica

### Área de aplicação

Adesivo base dispersão acordo com DIN EN ISO 22636 para instalação

- Pisos de tufos com lã, TR , Juta e backing de latex
- Pisos tecidos
- Pisos agulhados de lã
- Revestimento de PVC/CV com backing com manta

em contrapisos absorventes preparados adequadamente - áreas internas.

### Propriedades especiais



- Livre de solvente como definido pela TRGS 610

- 1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
- 2) Emissões de acordo com leis Francesas
- 3) Materiais de dispersão livre de solventes
- 4) Produto certificado para construção em emissões de acordo com os princípios DiBt: WAKOL GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Símbolo polonês B para produto de construção em conformidade com EN ISO 14259
- 6) Produto para equipamentos marítimos de acordo com a diretiva 2014/90/EU Corpo notificado 0736 Módulo B e D. Declaração de conformidade disponível on line em [www.wakol.de](http://www.wakol.de)
- 7) Adequado para aquecimento sob o piso
- 8) Adequado para exposição em rodízios de móveis

### Dados técnicos

Matéria-prima base:	Dispersão de acrilatos
Tempo de aeração:	aprox. 5-10 minutos dependendo do tamanho dos dentes da espátula, contra piso e piso
Tempo de instalação	aprox. 10-15 minutos
Agente de limpeza:	Água, antes do adesivo começar a secar
Temperatura de estocagem:	não abaixo de +5 °C, sensível a geada

Tempo de estocagem: 12 meses a temperatura ambiente

Aplicação e consumo<sup>9)</sup>

TKB A2	300-350 g/m <sup>2</sup>	Revestimento de PVC/CV com backing com manta
TKB B1	400-450 g/m <sup>2</sup>	Carpets tufados com backing de lã, TR, juta ou espuma de látex
TKB B2	475-525 g/m <sup>2</sup>	Carpets tufados com estrutura de backing rugosa Pisos tecidos Pisos agulhados

9) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

## Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos. Contra pisos devem estar devidamente secos, sólidos, nivelados e livres de rachaduras, sujeira e substâncias inibidoras de adesão.

Aplique os compostos autonivelantes Wakol correspondentes a contra pisos não absorventes e irregulares. As informações técnicas dos seladores/primers e compostos autonivelantes devem ser atendidos.

## Uso

Mexa bem o adesivo antes de usar. Usando uma espátula dentada, aplique uniformemente no contra piso, sem deixar acumulo do adesivo. Coloque o piso com precisão após um tempo de aeração apropriado e pressione-o com firmeza. Friccionar novamente após um breve período de tempo.

Colocar um peso em cima das bordas "teimosas" do revestimento caso necessário, até que o adesivo seque completamente.

## Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de +18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação é baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar. No tempo frio, aqueça todos os materiais em uma sala aquecida antes de usar.

Use WAKOL D 3320 Adesivo para PVC para colocação de piso têxtil com backing de espuma de poliuretano.

Para a construção de navios, o uso é limitado a uma aplicação máxima de 450 g/m<sup>2</sup>.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Essa informação técnica de 16.01.2024 substitui todas versões anteriores.