

# WAKOL D 3310 Adesivo para carpetes, sem cheiro

## Informação técnica

### Área de aplicação

Adesivo base dispersão acordo com DIN EN ISO 22636 para instalação

- Pisos tecidos
- Pisos agulhados de lã
- Pisos de tufo com lã, TR , Juta e backing de latex

em contrapisos absorventes preparados adequadamente - áreas internas.

### Propriedades especiais



- Livre de solvente como definido pela TRGS 610
- inodoro conforme RAL UZ 113
- inodoro conforme DIN ISO 16000-28

- 1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
- 2) Com o selo "Blue Angel" para baixas emissões de materiais de instalação de acordo com RAL - UZ 113
- 3) Emissões de acordo com leis Francesas
- 4) Materiais de dispersão livre de solventes
- 5) Produto certificado para construção em emissões de acordo com os princípios DiBt: WAKOL GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Símbolo polonês B para produto de construção em conformidade com EN ISO 14259
- 7) Adequado para aquecimento sob o piso
- 8) Adequado para exposição em rodízios de móveis

### Dados técnicos

Matéria-prima base:	Dispersão polimérica
Composição do material:	Dispersão polimérica água Agentes umectantes, espessantes, desespumantes e preservantes Cargas minerais
Tempo de aeração:	depois de aprox. 5 - 10 minutos

	dependendo do tamanho dos dentes da espátula, contra piso e piso
Tempo aberto:	aprox. 20 - 25 minutos
Agente de limpeza:	Água, antes do adesivo começar a secar
Temperatura de estocagem:	não abaixo de +5 °C, sensível a geada
Tempo de estocagem:	12 meses a temperatura ambiente

#### Aplicação e consumo<sup>9)</sup>

TKB B1	400 - 450 g/m <sup>2</sup>	Carpets tufados com backing de lã, TR, juta ou espuma de látex
TKB B2	475 - 525 g/m <sup>2</sup>	Carpets tufados com estrutura de backing rugosa Pisos tecidos Pisos agulhados

9) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

## Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos. Contra pisos devem estar devidamente secos, sólidos, nivelados e livres de rachaduras, sujeira e substâncias inibidoras de adesão.

Aplique os compostos autonivelantes Wakol correspondentes a contra pisos não absorventes e irregulares. Informação técnica sobre os primers e compostos auto nivelantes devem ser observadas.

## Uso

Mexa bem o adesivo antes de usar. Usando uma espátula dentada, aplique uniformemente no contra piso, sem deixar acumulo do adesivo. Coloque o piso com precisão após um tempo de aeração apropriado e pressione-o com firmeza. Friccionar novamente após um breve período de tempo.

Colocar um peso em cima das bordas "teimosas" do revestimento caso necessário, até que o adesivo seque completamente.

O WAKOL D 3310 Adesivo para carpetes, sem cheiro apresenta um odor neutro após a secagem completa.

## Trabalhe a segurança ambiental

Mantenha longe do alcance de crianças. Garanta ventilação suficiente durante aplicação e secagem! Evite comer, beber e fumar durante a aplicação do produto e use luvas de proteção. Imediatamente e completamente lave os olhos e pele com água em caso de

contato. Limpe as ferramentas com sabão e água imediatamente após o uso. Não permita que o produto entre no sistema de esgoto, corpos de água ou solo.

O produto contém isotiazolinona. Informação para pessoas alérgicas está disponível no telefone +49 (0)6331/8001-311 ou no 08000148110.

## Descarte

Apenas embalagens vazias são adequadas para reciclagem. Resíduo de material seco pode ser descartado como lixo doméstico.

## Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de +18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação é baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar. No tempo frio, aqueça o adesivo em ambiente aquecido antes de usar.

Use WAKOL D 3320 Adesivo para PVC para colocação de piso têxtil com backing de espuma de poliuretano.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Essa informação técnica de 16.01.2024 substitui todas versões anteriores.