

WAKOL D 3318 MultiFlex, contém fibras

Informação técnica

Área de aplicação

Adesivo de dispersão armado com fibras de acordo com a DIN EN ISO 22636 para assentamento de

- Revestimento homogêneo e heterogêneo de PVC em réguas e placas
- Adesivo para pisos LVT em réguas e placas
- Pavimentos sem PVC sobre PU, PO ou com bases em velo em pisos, tábuas e ladrilhos
- Pisos CV
- Pisos de linóleo
- Pisos de borracha de espessura de até 4 mm

em contrapisos absorventes preparados adequadamente - áreas internas.

Propriedades especiais



1)



www.blauer-engel.de/uz113

• emissionsarm

• lösemittelarm

2)



3)



4)



5)



6)



7)

- Livre de solvente como definido pela TRGS 610
- atende a norma DIN EN ISO 22636
- características de indentação otimizadas

- 1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
- 2) Com o selo "Blue Angel" para baixas emissões de materiais de instalação de acordo com DE - UZ 113
- 3) Emissões de acordo com leis Francesas
- 4) Materiais de dispersão livre de solventes
- 5) Produto certificado para construção em emissões de acordo com os princípios DiBt: WAKOL GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Adequado para aquecimento sob o piso
- 7) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base:

Dispersão de acrilatos

Composição do material:

Dispersões de polímeros
resinas naturais modificadas
Cargas minerais
água

	Agentes umectantes, espessantes, desespumantes e preservantes (Isotiazolinona)
Tempo de aeração:	aprox. 5 - 15 minutos
Tempo aberto:	aprox. 30 minutos
Agente de limpeza:	Água, antes do adesivo começar a secar
Tempo de estocagem:	12 meses a temperatura ambiente
Temperatura de estocagem:	não abaixo de +5 °C, sensível a geada

Aplicação e consumo⁸⁾

TKB A2	aprox. 290 g/m ²	Pisos de PVC Pavimentos sem PVC Pisos vinílicos almofadados pisos em borracha
TKB B1	aprox. 350 g/m ²	Linóleo Pavimentos sem PVC

8) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos. Contra pisos devem estar devidamente secos, sólidos, nivelados e livres de rachaduras, sujeira e substâncias inibidoras de adesão.

Aplique os compostos autonivelantes Wakol correspondentes a contra pisos não absorventes e irregulares. As informações técnicas dos seladores/primers e compostos autonivelantes devem ser atendidos.

Uso

Mexa bem o adesivo antes de usar. Usando uma espátula dentada, aplique uniformemente no contra piso, sem deixar acúmulo do adesivo. Coloque o piso com precisão após um tempo de aeração apropriado e pressione-o com firmeza. Friccionar novamente após um breve período de tempo.

Para pisos de borracha, um rolo de piso deve ser usado novamente após 1 h. Cantos de pisos "teimosos" podem necessitar de peso sobre eles.

Trabalhe a segurança ambiental

Mantenha longe do alcance de crianças. Garanta ventilação suficiente durante aplicação e secagem! Evite comer, beber e fumar durante a aplicação do produto e use luvas de proteção. Imediatamente e completamente lave os olhos e pele com água em caso de

contato. Limpe as ferramentas com sabão e água imediatamente após o uso. Não permita que o produto entre no sistema de esgoto, corpos de água ou solo.

O produto contém isotiazolinona. Informação para pessoas alérgicas está disponível no telefone +49 (0)6331/8001-311 ou no 08000148110.

Descarte

Apenas embalagens vazias são adequadas para reciclagem. Resíduo de material seco pode ser descartado como lixo doméstico.

Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de +18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação é baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

Coloque o piso de borracha em áreas sujeitas a grandes quantidades de água (áreas de entrada) ou em ambientes úmidos usando o WAKOL MS 550 Adesivo para PVC e borracha, WAKOL MS 552 Adesivo para PVC e borracha ou WAKOL PU 270 Adesivo de Poliuretano.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observadas as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontrados nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 10.11.2023 substitui todas as versões anteriores.