

# WAKOL D 3003 Amorsă de dispersie

## Informații tehnice

### Domeniul de utilizare

Masă de grund de dispersie în stare de utilizare pentru aplicarea de grund pe absorbant

- Șape de ciment, sulfat de calciu, asfalt turnat
- substraturi de beton
- Șape pe bază de magneziu exclusiv cu aditivi minerali
- Plăci din fibrogips
- Material de șpäcluit Wakol
- Materiale de umplere Wakol
- resturi de adeziv rezistente la apă

înainte de șpäcluirea ulterioară la interior.

### Proprietăți speciale



1)



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)  
• emissionsarm  
• lösemittelarm

2)



3)



4)



5)



6)

- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Marcat cu „Îngerul albastru” pentru materiale de montare cu emisii reduse conform DE – UZ 113
- 3) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 4) Materiale de montare de dispersie fără solvenți
- 5) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 6) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

### Date tehnice

Baza de materii prime:	Dispersie de polimeri
Compoziția materialului:	Dispersie de polimeri Apă Agenți despumați Substanță de conservare (Izotiazolinon)
Timpu de uscare:	pe șape de ciment și beton după uscarea vizuală;

pe asfalt turnat și resturi de adeziv rezistente la apă aprox.  
30 - 60 min. timp de uscare  
pe șapă de sulfat de calciu, șape pe bază de magneziu și  
plăci din fibrogips min. 60 min. timp de uscare

Agent de curățare: Apă, înainte ca grundul să se usuce  
Durata de depozitare: 12 luni la temperatura încăperii  
Temperatura de depozitare: nu sub +5°C, sensibil la îngheț

Modul de aplicare și consumul<sup>7)</sup>

WAKOL Rola pentru amorsare, 11 mm                      aproximativ 90 - 140 g/m<sup>2</sup>  
rolă de velur cu fire scurte  
Rolă din material spongios

7) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

## Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din norme și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea. Straturile separatoare se vor înlătura prin măsuri mecanice adecvate.

Tratați preliminar mecanic șapele de sulfat de calciu conform prescripțiilor producătorului, respectiv conform normelor și normativelor valabile și aspirați bine.

## Prelucrare

Este necesară agitarea corespunzătoare a canistrei înainte de utilizare. Aplicarea grundului se realizează cu valț pentru grund WAKOL, rola din velur sau material spongios, fiind evitată formarea de acumulări. Aplicarea ulterioară a masei de șpaclu se realizează după uscarea completă a grundului, fiind necesară respectarea timpilor corespunzători de uscare.

## Protecția muncii și mediului

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pe parcursul prelucrării și uscării asigurați o ventilație optimă! A se purta manșuri de protecție. Evitați consumul de alimente, băuturi și fumatul pe parcursul prelucrării produsului. În cazul contactului cu ochii sau pielea, spălați imediat cu apă din abundență. Curățați sculele utilizând apă și săpun imediat după utilizare. Nu permiteți pătrunderea produsului în canalizare, apă sau sol.

Produsul conține izotiazolinon. Pentru informații pentru persoane alergice, apălați +49 (0)6331/8001-311.

## Eliminarea ca deșeu

Predați la centrele de reciclare numai ambalajele golite complet. Resturile de material pot fi eliminate în stare uscată ca deșeu menajer.

## Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ +20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %. În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Nu este permisă aplicarea grundului pe șape pe bază de magneziu cu aditivi organici (șapă de pavaj) și plăci din material lemnos.

Nu este admisă aplicarea grundului direct sub adezivii pentru parchet.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 14.12.2021, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.