

# WAKOL D 3304 Adeziv pentru Linoleum

## Informații tehnice

### Domeniul de utilizare

Adeziv sub formă de dispersie conform DIN EN 14259 pentru montarea

- Pardoseli din linoleum
- Pardoseli Korkment

adevat de asemenea pentru

- Mochete tufting cu părți posterioare din textil cardat, părți posterioare duble sintetice sau părți posterioare din iută
- Pardoseli din țesătură
- Pardoseli din material textil cardat acicular

pe suporturi absorbante pregătite corespunzător în zona interioară.

### Proprietăți speciale



1)



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)  
emissionsarm  
lösemittelfrei  
in der Wohnumwelt gesundheitlich  
unbedenklich

2)



3)



4)



5)



6)



7)

- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Marcat cu „Îngerul albastru” pentru materiale de montare cu emisii reduse conform RAL – UZ 113
- 3) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 4) Materiale de montare de dispersie fără solvenți
- 5) Produs din domeniul construcțiilor a fost verificat în privința emisiilor conform principiilor DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 7) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

### Date tehnice

Baza de materii prime:

Dispersie de polimeri

Compoziția materialului:

Dispersie de polimeri

Apă

Agenți de umezire, îngroșare, despumare și conservare

materiale de umplură minerale  
rășini modificate

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Timp de ventilație:            | 0 - 5 minute                     |
| Timpul de așezare în interior: | aproximativ 15 minute            |
| Agent de curățare:             | Apă proaspătă                    |
| Durata de depozitare:          | 12 luni la temperatura încăperii |
| Temperatura de depozitare:     | nu sub +5°C, sensibil la îngheț  |

Modul de aplicare și consumul<sup>8)</sup>

|        |                            |   |
|--------|----------------------------|---|
| TKB B1 | 375 - 425 g/m <sup>2</sup> | Pardoseli din linoleum<br>Pardoseli Korkment<br>Mochete tufting<br>Pardoseli din țesătură                           |
| TKB B2 | 450 - 500 g/m <sup>2</sup> | Pardoseli din textil cardat acicular<br>Mochete tufting și pardoseli din țesătură cu structură posterioară grosieră |

8) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

## Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea.

Șpäcluiți suporturile neabsorbante și denivelate utilizând compuși de compensare Wakol corespunzători. Se vor respecta informațiile tehnice ale grundurilor și materialelor de șpäcluit.

## Prelucrare

Agitați bine adezivul înainte de utilizare. Aplicați uniform pe suport cu șpäclul zimțuit, evitând formarea cuiburilor de adeziv. După timpul de aerisire corespunzător, așezați suportul în poziție de lucru și frecați bine. Frecați ulterior imediat ce adezivul prezintă o aderență inițială pronunțată.

După caz, așezați greutatea pe marginile extrem de încăpățânate ale stratului până ce adezivul face priză.

Rostuiți cordoanele în linoleum abia după 48 de ore timp de priză al adezivului.

## Protecția muncii și mediului

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pe parcursul prelucrării și uscării asigurați o ventilație optimă! Evitați consumul de alimente, băuturi și fumatul pe parcursul prelucrării produsului. În cazul contactului cu ochii sau pielea, spălați imediat cu apă din abundență. Curățați sculele utilizând apă și săpun imediat după utilizare. Nu permiteți pătrunderea produsului în canalizare, apă sau sol.

Produsul conține izotiazolinon. Pentru informații pentru persoane alergice, apălați +49 (0)6331/8001-311.

## Eliminarea ca deșeu

Predați la centrele de reciclare numai ambalajele golite complet. Resturile de material pot fi eliminate în stare uscată ca deșeu menajer.

## Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăpere trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %.

În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Pentru pardoselile textile cu parte posterioară din PUR sau PVC, utilizați adezivul WAKOL D 3320.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 12.11.2019, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.