

WAKOL EM 140 Folie de decuplare

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Pânză din poliesteri pentru decuplarea armăturilor pentru reducerea tensiunilor sub parchetul lipit în zona interioară. Adecvată și pentru șpăcluirea suplimentară și lipirea ulterioară a covoarelor de pardoseală textile și elastice.

Proprietăți speciale



- deschis la difuzia aburului
- cu tendință de reducere a tensiunilor
- greutate redusă pe unitatea de suprafață
- înălțime de construcție redusă
- montare rapidă și simplă

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 3) Produs din domeniul construcțiilor a fost verificat în privința emisiilor conform principiilor DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 4) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 5) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Material:	Pânză din poliesteri
Forma de livrare:	Rolă
Lungimea:	50 m
Lățimea:	1 m
Grosimea materialului:	aproximativ 1,1 mm
Greutatea pe unitatea de suprafață:	aproximativ 250 g/m ²
Rezistența la transmisia termică (conform DIN 52 612):	aproximativ 0,03 m ² K/W
Temperatura de depozitare:	nu este sensibil la îngheț

Suporturi

WAKOL EM 140 Folie de decuplare este adecvată în special pentru reabilitarea suporturilor neconforme prescripțiilor, de exemplu, puternic rupte, neomogene, fără stabilitate completă a formei dar portante, în zona interioară.

Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea. Straturile separatoare se vor înlătura prin măsuri mecanice adecvate.

Prelucrare

WAKOL EM 140 Folie de decuplare așezați liber, tăiați grosier la dimensiune și apoi scoateți jumătate.

aplicați adezivul, de ex. WAKOL MS 260 Adeziv silanic rigid elastic, WAKOL PU 210 Adeziv pentru parchet, WAKOL PU 225 Adeziv pentru parchet sau WAKOL D 1640 Adeziv pentru parchet (adezivi pentru parchet în dispersie numai pe substraturi absorbante) cu îmbinare în dinți adecvată (de ex. TKB B1 sau TKB B2) pe substrat.

Apoi introduceți traiectoria în adeziv în intervalul de timp prevăzut și frecăți, respectiv rulați.

Asigurați o aplicare suficientă pe spatele materialului geotextil.

Procedați exact la fel cu a doua jumătate a pardoselii. Respectați timpul de uscare de 24 ore.

Apoi efectuați montarea parchetului cu un adeziv Wakol MS sau poliuretanic.

Textilul cardat de decuplare WAKOL EM 140 poate fi reșpăcluit și cu compuși de compensare Wakol într-un strat cu grosimea de minimum 3 mm, pentru a monta ulterior covoare de pardoseală textile și elastice. Șpăcluirea se realizează direct pe suprafața curată a textilului cardat. Consumul crește ca urmare a pătrunderii masei în suprafața textilului cardat cu aproximativ 0,5 kg/m². Înainte de montarea ulterioară a covoarelor de pardoseală textile și elastice, lăsați materialul de șpăcluit să se usuce bine.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40% și 65%, maximum până la 75%. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50%.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 28.09.2021, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl