

WAKOL D 3202 Универсальный закрепитель

Технические Информации

Область применения

Фиксатор для укладки

- Текстильные покрытия на латексовой или синтетической основе
- CV покрытия с вспененной или волокнистой подложкой

на соответствующим образом подготовленные впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях

Закрепленные фиксатором покрытия возможно удалить без повреждения основания.

Особые свойства



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)

- не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) промаркирована „голубым ангелом“ как материал для укладки с низким уровнем выделений по DE – UZ 113
- 3) класс эмиссии по французскому законодательству
- 4) Дисперсные материалы для укладки, не содержащие растворителей
- 5) Эмиссионный проверенный строительный объект по принципам DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Предмет судебного оборудования согласно директиве 2014/90/EU Notified Body 0736, модуль B и D. Декларация о соответствии доступна на www.wakol.de
- 7) Подходит для полов с подогревом
- 8) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Полимерная дисперсия
Время выдержки:	примерно 10 - 20 минут на впитывающих стяжках, примерно 45 - 60 минут на не впитывающих стяжках
Время укладки:	примерно 20 - 30 минут в зависимости от мастерка впитывающей способности основания
Чистящее средство:	вода, прежде чем фиксатор высохнет
Срок хранения:	12 месяцев при комнатной температуре
Температура при хранении:	не ниже +5 °C, чувствительность к морозу

Способ нанесения и расход ⁹⁾

Велюровый валик	200 г/м ²	однослойные иглопробивные напольные покрытия Виниловые покрытия
ТКВ А2	300 г/м ²	Текстильные покрытия на синтетической подложке

9) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию.

Для фиксации напольных покрытий необходимы гладкие поверхности, поэтому шероховатые основания требуют основательного грунтования и выравнивания. Технические информации грунтовок и нивелирующих масс необходимо соблюдать.

Полы должны быть по всей площади надежно соединены с основанием и на их поверхности не должно быть мастики и средств по уходу.

Обработка

Фиксатор перед применением тщательно перемешать. Нанести велюровым валиком равномерный слой на основание. При этом избыток фиксатора следует избегать. По истечении времени выдержки уложить покрытия и тщательно прикатать. Через короткий промежуток времени вторично прикатать.

Охрана труда и окружающей среды

Хранить в недоступном для детей месте. На время обработки и сушки обеспечить хорошее проветривание! Носить защитные перчатки. Не следует есть, пить и курить во время работы с продуктом. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть пораженные места водой. Чистку инструментов производить мылом и водой сразу же после применения. Не сливать в канализацию, в водоемы или в грунт.

Продукт содержит изотиазолиноны. Информацию для аллергиков можно получить по тел. +49 (0)6331/8001-311.

Утилизация

На вторичную переработку сдавать только пустую тару. Остатки материала после высушивания могут выбрасываться в бытовой мусор.

Возобновление настила

При демонтаже отделить осторожно покрытия в краевой области гладким пластиковым шпателем при этом медленно отслаивать. Необходимо избегать резкого отрыва покрытия. У ковров с нижней стороной из пеноматериала остаются остатки пены на основании. Фиксатор а также остатки пены необходимо замочить водой. После размягчения водой в течение 30 - 60 минут необходимо соскрести остатки пеноматериала и фиксатора пластиковым шпателем а также помыть основание водой.

Внимание: На пористом основании возможны остатки фиксатора в порах. Улучшить удаление фиксатора с пористых поверхностей возможно с помощью предварительной грунтовки с WAKOL D 3003 дисперсионная грунтовка или WAKOL D 3004 концентрированная грунтовка, разбавляя 1:2 с водой.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все указания относятся примерно к 20 °C и 50 % относительной влажности. В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в обогреваемом помещении.

В кораблестроение применять только с максимальным расходом до 310 г/м².

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 25.01.2024 все предыдущие версии теряют свою силу.