

# WAKOL R 4515 Чистящее средство для плитки

## Технические Информации

### Область применения

Очиститель для ручного или механического нанесения на старые плиточные полы с целью удаления слоев старых средств для ухода и сильных загрязнений перед последующими укладочными работами.

### Особые свойства



1) Очиститель, раздражающего действия, с содержанием растворителей и опасных веществ

### Технические характеристики

Сырьевая основа:	Полиакриловая дисперсия с добавками
Соотношение смеси:	1:3
Расход:	ок. 1 литр WAKOL R 4515 Чистящее средство для плитки / 20 м <sup>2</sup>
Значение pH:	10.2
Температура при хранении:	не ниже +5 °C, чувствительность к морозу
Срок хранения:	36 Monate im verschlossenen Gebinde
Маркировка в соответствии с Правилами обращения с опасными веществами:	см. паспорт безопасности

### Обработка

Разбавьте очиститель для плитки WAKOL R 4515 водой в пропорции 1:3. Распределите очиститель с помощью однодисковой поломоечной машины и черного размывочного круга по полу, края обработайте вручную. Оставьте очиститель для плитки WAKOL R 4515, по меньшей мере, на 10 минут и повторно обработайте поверхность черным размывочным кругом или чистящими щетками. После этого удалите моечный раствор, например, пылесосом для влажной уборки, не допуская высыхания. Нейтрализуйте

остатки двукратным промыванием чистой водой и дайте поверхности просохнуть перед последующей обработкой.

## Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все данные относятся к температуре ок. 20 °C и относительной влажности воздуха 50 %.

Цветные пасты Wakol непригодны для окрашивания синтетических клеев с содержанием растворителей.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

С появлением этой технической информации от 07.09.2023 все предыдущие версии теряют свою силу.