

WAKOL D 3003 Dispersionsprimer

Teknisk information

Användningsområde

Användningsklar dispersionsgrund för grundering av absorberande

- Cementbeläggningar, kalciumsulfatbeläggningar, golvmassa av gjutasfalt
- Betongunderlag
- Magnesiumbaserade golvmassor med uteslutande mineraliska tillsatser
- Gipsfiberskivor
- Spackelmasa från Wakol
- Wakol-fyllnadsmassor
- Vattenbeständiga limrester

före efterföljande spackling inomhus.

Särskilda egenskaper



1)



www.blauer-engel.de/uz113
• emissionsarm
• lösemittelarm

2)



3)



4)



5)



6)

- utan lösningsmedel enligt definitionen i TRGS 610

- 1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
- 2) Märkt med den "blå ängeln" för golvläggingsmaterial med låg emission enligt DE – UZ 113
- 3) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 4) Dispersionsgolvmaterial utan lösningsmedel
- 5) Lämpligt för golvvärme
- 6) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial: Polymerdispersion

Materialsammansättning: Polymerdispersion
Vatten
Skumdämpningsmedel
konserveringsmedel
(Isothiazolinone)

Torktid: på cementgolv och betong efter IR-torkning;
på gjutasfalt och vattentåliga limrest ca 30 - 60 min torktid

	På kalciumsulfatbeläggning, magnesiumbaserad golvmassa och gipsfiberskivor minst 60 min torktid
Rengöringsmedel:	Vatten, torkat före grundning
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur
Förvaringstemperatur:	Inte under +5 °C, frostkänsligt

Appliceringssätt och åtgång⁷⁾

WAKOL Primerroller, 11 mm korthårig velourroller skumgummiroller ca. 90 - 140 g/m²

7) Åtgången beror på ytstrukturen och underlagets absorption.

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen. Ta bort separationsskikt mekaniskt.

Gipsbaserad golvmassa ska förbehandlas mekaniskt och dammsugas noga enligt tillverkarens anvisningar eller enligt gällande normer och datablad.

Hantering

Skaka dunken väl före användning. Applicera på underlaget med WAKOL Primerroller, velour- eller skumgummiroller. Undvik pölbildning. Efterföljande spackling sker när primern har torkat helt. Följ gällande torktider.

Arbets- och miljöskydd

Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation vid hantering och torkning! Använd skyddshandskar. Undvik att äta, dricka eller röka vid hantering av produkten. Vid kontakt med ögonen eller huden, skölj genast noga med mycket vatten. Rengör verktygen direkt efter användning med tvål och vatten. Håll inte ut produkten i avloppet, i vattnet eller på marken.

Produkten innehåller Isothiazolinone. Information till allergiker +49 (0)6331/8001-311.

Avfallshantering

Lämna bara helt tömda förpackningar till återvinning. Rester av materialet som torkat kann hanteras som hushållsavfall.

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Använd inte primern på magnesiumbaserade golvmassor med organiska tillsatser (xyloolitbeläggning) eller på träskivor.

Använd inte primer direkt under parkettlim.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 14.12.2021 ersätter alla föregående versioner.