

WAKOL D 3317 Adhesivo para PVC, con fibras

Información técnica

Ámbito de aplicación

Adhesivo de dispersión de armado con fibras, según DIN EN 14259, para la instalación de

- pavimentos de diseño de PVC en tablonos y losetas
 - pavimentos homogéneos y heterogéneos de PVC en rollos y losetas
 - pavimentos de vinilo acolchado
 - pavimentos de caucho de hasta 2,5 mm de espesor
- sobre soleras absorbentes debidamente preparadas en interiores.

Características especiales



- no contiene disolventes de conformidad con la definición de TRGS 610
- cumple la norma DIN EN 14259

- 1) Según los criterios de la GEV, clasificado en la categoría EMICODE EC1 PLUS: de muy bajas emisiones
- 2) Categoría de emisiones según el Derecho francés
- 3) Materiales de instalación de dispersión, sin disolventes
- 4) Producto para construcción comprobado en cuanto a emisiones según los principios del DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Adecuado para instalarse sobre calefacción por suelo radiante
- 6) Cumple las especificaciones de la Comunidad Europea

Datos técnicos

Materia prima base:	Dispersión de acrilato
Tiempo de evaporación:	aprox. 5 - 15 minutos
tiempo abierto	aprox. 10 - 25 minutos
Producto de limpieza:	Agua, antes de que el adhesivo se empiece a secar
Tiempo de almacenamiento:	12 meses a temperatura ambiente
Temperatura de almacenamiento:	no por debajo de +5 °C, sensible al congelamiento

