



Klebstoffempfehlung

Adhesive recommendation



Belag / Gruppe Flooring / group	Wakol Klebstoff Wakol Adhesive	Eigenschaften Properties	Auftragsweise Application	Klassifizierung* Classification*
PVC-Designbelag PVC Design Flooring TFD Serie 3,0 x 0,7 mm	WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff, WAKOL D 3307 PVC Adhesive WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig, WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing WAKOL D 3320 Einseitklebstoff, WAKOL D 3320 PVC Adhesive WAKOL D 3330 PVC-Designbelagsklebstoff, WAKOL D 3330 PVC Design Flooring Adhesive WAKOL D 3360 VersaTack, WAKOL D 3360 VersaTack WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff, WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive	Objektklebstoff, object adhesive faserarmiert, schneller Anzug, fibre-containing, fast adhesive force lange Einlegezeit, long open time Auftrag mit Walze, application with roller Universalklebstoff, universal adhesive 2-K-PU Klebstoff, 2-K-PU-Adhesive	TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2 Spezialwalze special roller TKB A2 TKB A2 TKB A2 TKB A2	EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS / D1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1

* EMICODE-/ GISCODE-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

* EMICODE-/ GISCODE classification according to the criteria of GEV / GISBAU. Further Details are available at our homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.