

Выдерживает максимальное натяжение!



INTERCOLL D 3442 Клей для изготовления матрасов, предназначенный для нанесения валиком

Удобство монтажа – превосходное немедленное схватывание

Надежность – выдерживает значительное натяжение в непросохшем состоянии

Прочность – оптимален для изготовления пружинных матрасов

Очень низкий уровень эмиссии – однокомпонентный водный клей из CR-латекса

Продукт:



WAKOL®
Anspruch verbindet

INTERCOLL D 3442 Клей для изготовления матрасов, предназначенный для нанесения валиком – простота стыковки



Универсальный клей для изготовления матрасов

INTERCOLL D 3442 представляет собой универсальный клей для изготовления матрасов, пригодный для изготовления матрасов любых типов. Клей можно применять для сборки многослойных матрасов и пружинных матрасов высокой степени натяжения.

Удобство изготовления и надежность в эксплуатации

Благодаря очень высокой скорости схватывания INTERCOLL D 3442 повышает надежность сборки и снижает усилия, необходимые для стыковки. В результате повышается эффективность производства. Быстрый набор прочности повышает эксплуатационную надежность и качество продукта. Клеевые швы надежно выдерживают натяжение.

Универсальное применение

INTERCOLL D 3442 применяется в матрасной индустрии стандартными методами нанесения. Клей подходит как для нанесения двойными вальцами, так и для нанесения пистолетами-распылителями низкого давления.

Удобство обработки

Однокомпонентный водный клей из CR-латекса INTERCOLL D 3442, предназначенный для нанесения валиком, не содержит растворителей и практически не имеет запаха. Это способствует поддержанию гигиены рабочего места. Состав клея допускает очистку инструментов и рук водой без применения специальных чистящих средств.



Emissionsgeprüft
Nach Aushärtung
Regelmäßige
Produkt-
überwachung
www.tuv.com
ID 1111217155

Простая подача материала

INTERCOLL D 3442 может использоваться системой самотёка Free-Flow. Для подачи клея к вальцам или пистолету-распылителю под давлением не требуется дорогостоящее оборудование. Ёмкость с клеем может быть установлена на 1-2 метра выше уровня нанесения. Возникающего гидростатического давления из-за разницы уровней полностью достаточно для необходимого количества материала.

Высокое качество конечного продукта

INTERCOLL D 3442 отличается очень высокой устойчивостью к старению, что позволяет продлить срок службы конечного продукта. Экологическая безопасность подтверждена сертификатом TÜV «Проверен на эмиссию» и экологическим паспортом.

Перед работой с клеем просьба ознакомиться с прилагаемыми инструкциями.