

**Creation 30 / Creation 55 / Creation 70**

PVC-Designbelag  
PVC-design flooring

**Wakol Klebstoff**  
**Wakol adhesive**

**Eigenschaften**  
**Properties**

**Auftragsweise**  
**Application**

**Klassifizierung\***  
**Classification\***

WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff  
WAKOL D 3125 LVT Flooring Adhesive

Haftbettklebstoff  
pressure-sensitive adhesive

TKB A1  
TKB A1



WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff  
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

wirtschaftlicher Standardklebstoff  
economic standard adhesive

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff  
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge  
adhesive for PVC-free floorings

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig  
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

faserarmiert, lange Einlegezeit  
fibre-containing, long open time

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig  
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

faserarmiert, geringer Verbrauch  
fibre-containing, low consumption

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig  
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

faserarmiert, schneller Kraftaufbau  
fibre-containing, fast adhesive force

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3320 Einseitklebstoff  
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

lange Einlegezeit  
long open time

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff  
WAKOL D 3330 LVT Flooring Adhesive

Klebstoffauftrag im Stehen  
upright adhesive application

Spezialwalze  
special roller



WAKOL D 3360 VersaTack  
WAKOL D 3360 VersaTack

Universalklebstoff  
universal adhesive

TKB A2  
TKB A2



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

**Wakol Klebstoff**  
Wakol adhesive

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff  
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive  
WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff  
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

**Eigenschaften**  
Properties

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive  
2-K-PU Klebstoff  
2-C-PU adhesive

**Auftragsweise**  
Application

TKB A2  
TKB A2  
TKB A2  
TKB A2

**Klassifizierung\***  
Classification\*



**Creation 55 / Creation 70 Looselay**

Loose Lay  
Loose lay flooring

**Wakol Klebstoff**  
Wakol adhesive

WAKOL D 3110 Modulbelagfixierung  
WAKOL D 3110 Modular Flooring Fixation  
WAKOL D 3330 PVC-Designbelagklebstoff  
WAKOL D 3330 LVT Flooring Adhesive  
WAKOL D 965 Fixierdispersion  
WAKOL D 965 Tackifier Dispersion

**Eigenschaften**  
Properties

Haftfixierung  
fixation  
Klebstoffauftrag im Stehen  
upright adhesive application  
rutschemmende Fixierung  
anti-slip fixation

**Auftragsweise**  
Application

Velourswalze  
velor roller  
Spezialwalze  
special roller  
Velourswalze  
velor roller

**Klassifizierung\***  
Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

**DLW Acoustic & Acoustic Plus / Linodur / Uni Walton / Marmorette / Colorette / Granette**

Linoleum

Linoleum

**Wakol Klebstoff**

**Wakol adhesive**

WAKOL D 3304 Linoleumklebstoff

WAKOL D 3304 Linoleum Adhesive

WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff

WAKOL D 3311 Linoleum and Carpet Adhesive

WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig

WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

WAKOL D 3360 VersaTack

WAKOL D 3360 VersaTack

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

**Eigenschaften**

**Properties**

wirtschaftlich, schneller Kraftaufbau

economic, fast adhesive force

geringer Verbrauch, schneller Kraftaufbau

low consumption, fast adhesive force

faserarmiert, geringer Verbrauch

fibre-containing, low consumption

Universalklebstoff

universal adhesive

1-K-MS Klebstoff

1-C-MS adhesive

**Auftragsweise**

**Application**

TKB B1

TKB B1

TKB B1

TKB B1

TKB B1

TKB B1

TKB B1

TKB B1

TKB B1

TKB B1

**Klassifizierung\***

**Classification\***



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

**DLW Linogym 2**

Systemaufbau mit Gymflex Unterlage und Sport Linoleum

Linoleum  
Linoleum

**Wakol Klebstoff**  
Wakol adhesive

**Eigenschaften**  
Properties

**Auftragsweise**  
Application

**Klassifizierung\***  
Classification\*

WAKOL D 3311 Lino- und Teppichklebstoff  
WAKOL D 3311 Linoleum and Carpet Adhesive

geringer Verbrauch, schneller Kraftaufbau  
low consumption, fast adhesive force

TKB B1  
TKB B1



WAKOL D 3320 Einseitklebstoff  
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

lange Einlegezeit  
long open time

TKB B1  
TKB B1



WAKOL D 3360 VersaTack  
WAKOL D 3360 VersaTack

Universalklebstoff  
universal adhesive

TKB B1  
TKB B1



**DLW Marmorette LCH ableitfähig**

Linoleum  
Linoleum

**Wakol Klebstoff**  
Wakol adhesive

**Eigenschaften**  
Properties

**Auftragsweise**  
Application

**Klassifizierung\***  
Classification\*

WAKOL DL 3365 StarLeit  
WAKOL DL 3365 StarLeit

heller, leitfähiger Klebstoff  
light-coloured, conductive

TKB S2  
TKB S2



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

**GTI Max Dekor**

PVC heterogen Fliesen SL  
PVC flooring tiles heterogeneous

**Wakol Klebstoff**  
Wakol adhesive

**Eigenschaften**  
Properties

**Auftragsweise**  
Application

**Klassifizierung\***  
Classification\*

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff  
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive

TKB A2  
TKB A2



WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff  
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

2-K-PU Klebstoff  
2-C-PU adhesive

TKB A2  
TKB A2



**Mipolam Biocontrol Performance**

PVC homogen Bahnen/Fliese  
Homogeneous vinyl

**Wakol Klebstoff**  
Wakol adhesive

**Eigenschaften**  
Properties

**Auftragsweise**  
Application

**Klassifizierung\***  
Classification\*

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff  
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

lange Einlegezeit  
long open time

TKB A2  
TKB A2



Verlegung Biocontrol Performance Verlegeempfehlung von Gerflor beachten

\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

**Mipolam EVO**

PVC-frei homogener Belag  
PVC-free flooring homogeneous

**Wakol Klebstoff**  
Wakol adhesive

**Eigenschaften**  
Properties

**Auftragsweise**  
Application

**Klassifizierung\***  
Classification\*

**WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff**  
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

wirtschaftlicher Standardklebstoff  
economic standard adhesive

TKB A2  
TKB A2



**WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff**  
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge  
adhesive for PVC-free floorings

TKB A2  
TKB A2



**WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig**  
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

faserarmiert, schneller Kraftaufbau  
fibre-containing, fast adhesive force

TKB A2  
TKB A2



**WAKOL MS 550 PVC- und Gummiklebstoff**  
WAKOL MS 550 PVC and Rubber Adhesive

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive

TKB A2  
TKB A2



**WAKOL MS 552 PVC- und Gummiklebstoff**  
WAKOL MS 552 PVC and Rubber Adhesive

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive

TKB A2  
TKB A2



**WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff**  
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

2-K-PU Klebstoff  
2-C-PU adhesive

TKB A2  
TKB A2



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Mipolam Planet / Bioplanet / Troplan / Affinity / Symbioz / Esprit / Cosmo / Classic 2,0 mm / Classic 1,5 mm / Accord

PVC homogen Bahnen/Fliese  
Homogeneous vinyl

**Wakol Klebstoff**  
Wakol adhesive

**Eigenschaften**  
Properties

**Auftragsweise**  
Application

**Klassifizierung\***  
Classification\*

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff  
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

wirtschaftlicher Standardklebstoff  
economic standard adhesive

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff  
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge  
adhesive for PVC-free floorings

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig  
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

faserarmiert, lange Einlegezeit  
fibre-containing, long open time

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig  
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

faserarmiert, geringer Verbrauch  
fibre-containing, low consumption

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig  
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

faserarmiert, schneller Kraftaufbau  
fibre-containing, fast adhesive force

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3320 Einseitklebstoff  
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

lange Einlegezeit  
long open time

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3360 VersaTack  
WAKOL D 3360 VersaTack

Universalklebstoff  
universal adhesive

TKB A2  
TKB A2



WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff  
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive

TKB A2  
TKB A2



WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff  
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

2-K-PU Klebstoff  
2-C-PU adhesive

TKB A2  
TKB A2



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

**Mipolam Symbioz EL7 / Mipolam EL7 / Robust EL 7 / Mipolam EL 5 / Technic EL 5 / Biocontrol EL 5 / Mipolam Biocontrol ESD+**

PVC homogen ableitfähig  
Conductive pvc flooring

**Wakol Klebstoff**  
Wakol adhesive

WAKOL DL 3365 StarLeit  
WAKOL DL 3365 StarLeit

**Eigenschaften**  
Properties

heller, leitfähiger Klebstoff  
light-coloured, conductive

**Auftragsweise**  
Application

Pajarito 7  
Pajarito 7

**Klassifizierung\***  
Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com



**Mipolam Troplan**

PVC homogen Bahnen/Fliese  
Homogeneous vinyl

**Wakol Klebstoff**  
Wakol adhesive

**Eigenschaften**  
Properties

**Auftragsweise**  
Application

**Klassifizierung\***  
Classification\*

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff  
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

wirtschaftlicher Standardklebstoff  
economic standard adhesive

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff  
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge  
adhesive for PVC-free floorings

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig  
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

faserarmiert, lange Einlegezeit  
fibre-containing, long open time

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig  
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

faserarmiert, geringer Verbrauch  
fibre-containing, low consumption

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig  
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

faserarmiert, schneller Kraftaufbau  
fibre-containing, fast adhesive force

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3320 Einseitklebstoff  
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

lange Einlegezeit  
long open time

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3360 VersaTack  
WAKOL D 3360 VersaTack

Universalklebstoff  
universal adhesive

TKB A2  
TKB A2



WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff  
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive

TKB A2  
TKB A2



WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff  
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

2-K-PU Klebstoff  
2-C-PU adhesive

TKB A2  
TKB A2



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

**SAGA<sup>2</sup> Fliese**

Loose Lay  
Loose lay flooring

**Wakol Klebstoff**  
Wakol adhesive

WAKOL D 3110 Modulbelagfixierung  
WAKOL D 3110 Modular Flooring Fixation

WAKOL D 3202 Universalfixierung  
WAKOL D 3202 Universal Fixation

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff  
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff  
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

**Eigenschaften**  
Properties

Haftfixierung  
fixation

wasserlösliche Fixierung  
water based fixation

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive

2-K-PU Klebstoff  
2-C-PU adhesive

**Auftragsweise**  
Application


Velourswalze  
velor roller

Velourswalze  
velor roller

TKB A2  
TKB A2

TKB A2  
TKB A2

**Klassifizierung\***  
Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

**Taradouche Elegance SD**

PVC homogen Bahnen/Fliese  
Homogeneous vinyl

**Wakol Klebstoff**  
Wakol adhesive

**Eigenschaften**  
Properties

**Auftragsweise**  
Application

**Klassifizierung\***  
Classification\*

WAKOL D 3320 Einseitklebstoff  
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

lange Einlegezeit  
long open time

TKB A2  
TKB A2



WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff  
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive

TKB A2  
TKB A2



WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff  
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

2-K-PU Klebstoff  
2-C-PU adhesive

TKB A2  
TKB A2



Verlegung Taradouche Elegance, bitte Rücksprache mit der Anwendungstechnik!

\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

**Taralay**

PVC heterogen  
PVC flooring heterogeneous

**Wakol Klebstoff**  
Wakol adhesive

**Eigenschaften**  
Properties

**Auftragsweise**  
Application

**Klassifizierung\***  
Classification\*

WAKOL D 3307 PVC-Klebstoff  
WAKOL D 3307 PVC Adhesive

wirtschaftlicher Standardklebstoff  
economic standard adhesive

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff  
WAKOL D 3313 PVC-free adhesive

Klebstoff für PVC-freie Beläge  
adhesive for PVC-free floorings

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3317 PVC-Klebstoff, faserhaltig  
WAKOL D 3317 PVC Adhesive, fibre-containing

faserarmiert, lange Einlegezeit  
fibre-containing, long open time

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig  
WAKOL D 3318 MultiFlex, fibre-containing

faserarmiert, geringer Verbrauch  
fibre-containing, low consumption

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3319 PVC-Designbelagklebstoff, faserhaltig  
WAKOL D 3319 LVT Flooring Adhesive, fibre-containing

faserarmiert, schneller Kraftaufbau  
fibre-containing, fast adhesive force

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3320 Einseitklebstoff  
WAKOL D 3320 PVC Adhesive

lange Einlegezeit  
long open time

TKB A2  
TKB A2



WAKOL D 3360 VersaTack  
WAKOL D 3360 VersaTack

Universalklebstoff  
universal adhesive

TKB A2  
TKB A2



WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff  
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive

TKB A2  
TKB A2



WAKOL PU 270 Polyurethanklebstoff  
WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive

2-K-PU Klebstoff  
2-C-PU adhesive

TKB A2  
TKB A2



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

Übersicht Klassifizierungen Classification overview

				
<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1 PLUS: very low in emissions</p>	<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1: very low in emissions</p>	<p>Gekennzeichnet mit dem „Blauen Engel“ für emissionsarme Verlegewerkstoffe nach RAL – UZ 113</p> <p>With the “Blue Angel” label for low emission laying materials according to RAL – UZ 113</p>	<p>Connected Systems Gewährleistung im System mit freigegebenen LOBADUR-Lacken und LOBASOL-Ölen der Loba. Siehe <a href="https://www.loba.de/produkte/connected-systems/">https://www.loba.de/produkte/connected-systems/</a></p> <p>Connected Systems guarantee in the system with approved LOBADUR varnishes and LOBASOL oils from Loba. See <a href="https://www.loba.de/en/products/connected-systems/">https://www.loba.de/en/products/connected-systems/</a></p>	<p>Schiffsausrüstungsprodukt gemäß Richtlinie 2014/90/EU Notified Body 0736 Modul B und D. Konformitätserklärung erhältlich unter <a href="http://www.wakol.de">www.wakol.de</a></p> <p>Marine equipment product acc. to directive 2014/90/EU Notified Body 0736 Module B and D. Declaration of Conformity available online at <a href="http://www.wakol.de">www.wakol.de</a></p>
				
<p>Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free dispersion laying materials</p>	<p>Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig</p> <p>Laying materials containing methoxysilane</p>	<p>Lösemittelfreie Polyurthan-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free polyurethane laying materials</p>	<p>Nicht anwendbar, da deutlich besseres Emissionsverhalten im Vergleich zu GISCODE S 0,5</p> <p>Not applicable because the emission characteristics are substantially better than GISCODE S 0.5</p>	

Ausführliche Informationen zu den Klassifizierungen unter [www.wakol.com](http://www.wakol.com)  
Detailed information on classification see [www.wakol.com](http://www.wakol.com)

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . [www.wakol.com](http://www.wakol.com)