

Размеры зубчатых шпателей

Качество склеивания будет лучше, если использовать правильный инструмент для нанесения клея. Ниже приведены различные серии размеров шпателей, определенных технической комиссией по строительным клеевым материалам (ТКВ). Все шпатели производятся соответственно обозначениям ТКВ.



Углубление шпателя, мм



Толщина шпателя, мм



Толщина перемычки шпателя, мм



Угол °

Группа А



A 1		1,1	1,5	0,5	55°
A 2		1,4	1,7	1,3	55°

Группа R



R 2		5,0	4,0	2,0	R
R 3		5,0	6,0	2,4	U
R 4		6,0	6,0	2,4	U

Группа B



B 1		2,0	2,4	2,6	55°
B 2		2,55	3,0	2,0	55°
B 3		3,25	3,7	3,3	55°
B 5		5,15	5,7	14,3	55°
B 11		5,0	6,1	7,9	60°
B 13		6,5	7,1	11,4	55°
B 15		6,3	5,6	6,9	45°
B 5 Специальный зубчатый гребень		5,15	5,7	14,3	55°

Группа S



S 2		3,35	4,2	0,1	60°
-----	--	------	-----	-----	-----

Специальный размер шпателя Rajarito



7		4,7	2,8	0,2
25		3,8	5,7	0,3