



Klebstoffempfehlung

Adhesive recommendation



Belag / Gruppe Flooring / group	Wakol Klebstoff Wakol Adhesive	Eigenschaften Properties	Auftragsweise Application	Klassifizierung* Classification*
Dreischichtig verleimtes Massivparkett Multilayer glued solid hardwood Objekto, Premium, Exclusiv	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic WAKOL MS 290 Parkettklebstoff WAKOL MS 290 Parquet Adhesive WAKOL PU 210 Parkettklebstoff WAKOL PU 210 Parquet Adhesive WAKOL PU 225 Parkettklebstoff WAKOL PU 225 Parquet Adhesive WAKOL PU 390 Parkettklebstoff WAKOL PU 390 Parquet Adhesive	MS-Polymer, festelastisch MS-Polymer, firm-elastic MS-Polymer, hart MS-Polymer, hard 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethane adhesive 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethane adhesive 1-K-Polyurethanklebstoff 1-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1
Massivparkett Solid hard wood floor Loft, Pure	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic WAKOL MS 290 Parkettklebstoff WAKOL MS 290 Parquet Adhesive WAKOL PU 210 Parkettklebstoff WAKOL PU 210 Parquet Adhesive WAKOL PU 225 Parkettklebstoff WAKOL PU 225 Parquet Adhesive WAKOL PU 390 Parkettklebstoff WAKOL PU 390 Parquet Adhesive	MS-Polymer, festelastisch MS-Polymer, firm-elastic MS-Polymer, hart MS-Polymer, hard 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethane adhesive 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethane adhesive 1-K-Polyurethanklebstoff 1-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1
Hochkantparkett, Struktur vertikal Edge parquet, structure vertically Parkett Industry	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic WAKOL MS 290 Parkettklebstoff WAKOL MS 290 Parquet Adhesive WAKOL PU 210 Parkettklebstoff WAKOL PU 210 Parquet Adhesive WAKOL PU 225 Parkettklebstoff WAKOL PU 225 Parquet Adhesive WAKOL PU 390 Parkettklebstoff WAKOL PU 390 Parquet Adhesive	MS-Polymer, festelastisch MS-Polymer, firm-elastic MS-Polymer, hart MS-Polymer, hard 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethane adhesive 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethane adhesive 1-K-Polyurethanklebstoff 1-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1

* EMICODE- / GISCODE-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

* EMICODE- / GISCODE classification according to the criteria of GEV / GISBAU. Further Details are available at our homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.



Klebstoffempfehlung

Adhesive recommendation



Belag / Gruppe Flooring / group	Wakol Klebstoff Wakol Adhesive	Eigenschaften Properties	Auftragsweise Application	Klassifizierung* Classification*
Zweischichtiges Bambusfertigparkett Two-layer engineered bamboo flooring Solido, Rio, Junior P	WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch	MS-Polymer, elastisch	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic	MS-Polymer, elastic	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 240 Parkettklebstoff, elastisch	MS-Polymer, elastisch	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 240 Parquet Adhesive, elastic	MS-Polymer, elastic	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	MS-Polymer, festelastisch	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic	MS-Polymer, firm-elastic	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff	MS-Polymer, hart	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 290 Parquet Adhesive	MS-Polymer, hard	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 210 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 225 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 390 Parkettklebstoff	1-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 390 Parquet Adhesive	1-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
Dreischichtiges Bambusfertigparkett Three-layer engineered bamboo flooring Vivo, Milo, Santos	WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch	MS-Polymer, elastisch	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic	MS-Polymer, elastic	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 240 Parkettklebstoff, elastisch	MS-Polymer, elastisch	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 240 Parquet Adhesive, elastic	MS-Polymer, elastic	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	MS-Polymer, festelastisch	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic	MS-Polymer, firm-elastic	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff	MS-Polymer, hart	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 290 Parquet Adhesive	MS-Polymer, hard	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 210 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 225 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 390 Parkettklebstoff	1-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 390 Parquet Adhesive	1-C-Polyurethane adhesive	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1

* EMICODE- / GISCODE-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
 * EMICODE- / GISCODE classification according to the criteria of GEV / GISBAU. Further Details are available at our homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.



Klebstoffempfehlung

Adhesive recommendation



Belag / Gruppe Flooring / group	Wakol Klebstoff Wakol Adhesive	Eigenschaften Properties	Auftragsweise Application	Klassifizierung* Classification*
PVC-Design LVT-Design Silenta 2 mm, Silenta xl 3 mm	WAKOL D 3320 Einseitklebstoff	lange Einlegezeit	TKB A2	EC1 PLUS / D1
	WAKOL D 3320 PVC Adhesive	long open time	TKB A2	EC1 PLUS / D1
	WAKOL D 3360 VersaTack	Universalklebstoff	TKB A2	EC1 PLUS / D1
	WAKOL D 3360 VersaTack	Universal adhesive	TKB A2	EC1 PLUS / D1
	WAKOL MS 550 PVC- und Gummiklebstoff	1-K-MS Klebstoff	TKB A2	EC1 PLUS R / RS10
WAKOL MS 550 PVC and Rubber Adhesive	1-C-MS adhesive	TKB A2	EC1 PLUS R / RS10	

* EMICODE- / GISCODE-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

* EMICODE- / GISCODE classification according to the criteria of GEV / GISBAU. Further Details are available at our homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.