

Pegado directo de pavimentos textiles y elásticos sobre superficies normalizadas o rehabilitadas

Soleras	Soleras de cemento (CT) con superficie suficientemente lisa y plana	Soleras de sulfato de calcio (CA) con superficie suficientemente lisa y plana	Tableros de partículas según EN 312 (P4 a P7), deben cubrirse completamente con una pasta alisadora plastificada o rellenarse normalmente	Superficies emplastecidas de nuevo con pastas alisadoras Wakol	Superficies emplastecidas de nuevo con pastas alisadoras Wakol plastificadas con WAKOL D 3060 Aditivo de plastificación	Panel de fibra-yeso, imprimado con imprimaciones Wakol	WAKOL TS 102 Manta de reducción acústica, 2 mm pegada en toda la superficie WAKOL TS 103 Manta de reducción acústica, 3 mm pegada en toda la superficie WAKOL TS 112 Manta de reducción acústica, 2 mm pegada en toda la superficie	
Pavimentos								
Particularidades	Imprimir con D 3004 1:2 / D 3003, no adecuado para ruedas para sillas	Imprimir con D 3004 1:2 / D 3003, no adecuado para ruedas para sillas	Emplastecer juntas y orificios para tornillos con A 830 plastificado con D 3060			no adecuado para ruedas para sillas	Información técnica Tener en cuenta TS 102, TS 103 y TS 112	
Pavimento textil con parte posterior textil	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360
Pavimento textil con parte posterior de yute Pavimento textil, tejido	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360
Pavimento textil con parte posterior de PVC	D 3307 D 3320 D 3360		D 3307 D 3320 D 3360		D 3307 D 3320 D 3360		D 3307 D 3320 D 3360	
Pavimento punzonado	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311	D 3312 D 3360 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311	D 3312 D 3360 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 MS 550 MS 552
Linóleo con parte posterior de tejido de yute			D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	MS 550 MS 552	D 3304*1 D 3311*1 D 3318*1 D 3360*1	MS 550*1 MS 552*1
Pavimento de PVC, homogéneo			D 3125 D 3313 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3320 D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1	D 3360*1 MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
Pavimento compuesto de PVC y parte posterior de vellón de poliéster y pavimento de vinilo acolchado			D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3320*1 D 3360*1	MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
Pavimento de diseño de PVC			D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1	D 3360*1 MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
Pavimento de caucho con parte posterior lisa y lijada			D 3210 MS 550 MS 552 PU 270		D 3318 D 3360 D 3210 D 3320	MS 550 MS 552 PU 270	MS 550*2 MS 552*2 PU 270*2	
Revestimientos sin PVC (por ejemplo, revestimientos de PO, PE o PUR)			D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3		D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	

En todos los trabajos de instalación deben tenerse en cuenta las normas y hojas informativas aplicables, así como las instrucciones de instalación de los fabricantes de los pavimentos.

Tenga en cuenta:

*1 Alise primero la superficie con WAKOL A 830 Pasta alisadora o WAKOL Z 615 Pasta alisadora, poco pulverulenta, plastificadas con WAKOL D 3060 Aditivo de plastificación

*2 Alise primero la superficie con WAKOL A 830 Pasta alisadora o WAKOL Z 615 Pasta alisadora, poco pulverulenta, plastificadas con WAKOL D 3060 Aditivo de plastificación

*3 Tenga en cuenta la recomendación de adhesivo del fabricante del suelo o consulte el departamento de técnica de aplicaciones

Todos los productos indicados tienen un nivel muy bajo de emisiones