

Pegado directo de pavimentos de corcho sobre superficies normalizadas o rehabilitadas

Pavimentos	Soleras	Soleras de cemento (CT) con superficie suficientemente lisa y plana	Soleras de sulfato de calcio (CA) con superficie suficientemente lisa y plana	Paneles de fibra-yeso	Paneles de derivados de madera Tableros de partículas según EN 312 (P4 a P7), Tableros de virutas orientadas (OSB) según EN 300 (OSB/2 a OSB/4)	Soleras emplastecidas de nuevo con pastas alisadoras cementosas Wakol	WAKOL RP 104 Placa de desacoplamiento, 4 mm WAKOL RP 107 Placa de desacoplamiento, 7 mm WAKOL RP 109 Placa de desacoplamiento, 9 mm WAKOL RP 115 Placa de desacoplamiento, 15 mm WAKOL RP 704 Placas de desacoplamiento para obra, 4 mm WAKOL RP 709 Placas de desacoplamiento para obra, 9 mm WAKOL RP 715 Placas de desacoplamiento para obra, 15 mm
Pavimento de corcho con parte posterior de corcho natural según ISO 3813 o EN 12104	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1 MS 269 *1	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1 MS 269 *1	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1 MS 269 *1	D 3540 *2 MS 260 *1 MS 265 *1 MS 269 *1 MS 290 *1	D 3540 MS 260 *1 MS 265 *1 MS 269 *1 MS 290 *1		
Pavimentos de corcho con capa intermedia de HDF/MDF y corcho cruzado	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 PU 385	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 PU 385	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 PU 385	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 PU 385	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 PU 385	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 PU 385	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 PU 385

En todos los trabajos de instalación deben tenerse en cuenta las normas y hojas informativas aplicables, así como las instrucciones de instalación de los fabricantes de los pavimentos.

Tenga en cuenta:

*1 Pavimentos de corcho planos

*2 No en tableros de virutas orientadas (OSB)

Todos los productos indicados tienen un nivel muy bajo de emisiones