

WAKOL D 3003 Dispersionsvorstrich



Das Neue im Überblick

Trockenzeiten

- auf saugfähigen Untergründen (zementär) optische Trocknung ca. 10-20 Minuten
- auf saugfähigen Untergründen (feuchtigkeitsempfindlich) ca. 60 Minuten
- auf nicht saugenden Untergründen ca. 30-60 Minuten

Verbrauch

- 90-140 g/m²

Anwendungsbereich

Untergrund

- Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Beton
- Magnesiaestrich (mineralische Zuschläge)
- Gussasphaltestrich
- wasserbeständige Klebstoffreste

Mischungsverhältnis

unverdünnt
unverdünnt
unverdünnt
unverdünnt

Vor Verwendung des Produkts bitte stets Technische Information beachten



Programmveränderungen Verlegewerkstoffe

NEU im Programm

WAKOL D 3003 Dispersionsvorstrich



Bestellinformationen:
300305 - 10,0 kg - Palette: 60 Stück

WAKOL D 3004 Vorstrichkonzentrat



Bestellinformationen:
300405 - 10,0 kg - Palette: 60 Stück
300407 - 5,0 kg - Palette: 96 Stück
300409 - 1,0 kg - Palette: 480 Stück;
40 Kartons à 12 Stück

WAKOL D 3313 PVC free-Klebstoff



Bestellinformationen:
331305 - 12,0 kg - Palette: 44 Stück

AUS dem Programm

WAKOL D 3035 Dispersionsvorstrich



WAKOL D 3306 Teppichklebstoff



WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat



WAKOL Büffel-Universal-Kleber



WAKOL D 3240 Colleo



Gültig ab 02/2022

