

WAKOL D 3004 Vorstrichkonzentrat



Das Neue im Überblick

Trockenzeiten

- | | |
|---|---|
| ▪ auf saugfähigen Untergründen (zementär) | optische Trocknung
ca. 10-20 Minuten |
| ▪ auf saugfähigen Untergründen (feuchtigkeitsempfindlich) | ca. 60 Minuten |
| ▪ auf nicht saugenden Untergründen | ca. 30-60 Minuten |

Verbrauch

- 40-120 g/m² Konzentrat

Anwendungsbereich

Untergrund

- | Untergrund | Mischungsverhältnis |
|---|---------------------|
| ▪ Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Beton | 1:2 |
| ▪ Magnesiaestrich (mineralische Zuschläge) | 1:2 |
| ▪ Gipsfaserplatten | 1:2 |
| ▪ Gussasphaltestrich, wasserbeständige Klebstoffreste | 1:1 |
| ▪ Fliesen, Terrazzo, Holzwerkstoffplatten, Holzdielen | unverdünnt |

Vor Verwendung des Produkts bitte stets Technische Information beachten





Programmveränderungen Verlegewerkstoffe

NEU im Programm

WAKOL D 3003 Dispersionsvorstrich



Bestellinformationen:
300305 - 10,0 kg - Palette: 60 Stück

WAKOL D 3004 Vorstrichkonzentrat



Bestellinformationen:
300405 - 10,0 kg - Palette: 60 Stück
300407 - 5,0 kg - Palette: 96 Stück
300409 - 1,0 kg - Palette: 480 Stück;
40 Kartons à 12 Stück

WAKOL D 3313 PVC free-Klebstoff



Bestellinformationen:
331305 - 12,0 kg - Palette: 44 Stück

AUS dem Programm

WAKOL D 3035 Dispersionsvorstrich



WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat



WAKOL D 3240 Colleo



WAKOL D 3306 Teppichklebstoff



WAKOL Büffel-Universal-Kleber



Gültig ab 02/2022

