

# Einfach Strecke machen!



## WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff

**Ausdauernd** – Einlegezeit bis zu 180 Minuten

**Extrem wirtschaftlich** – große Fläche bei geringem Verbrauch

**Sauber** – kein Klebstoffaustritt aus der Fuge

**Verlegefreundlich** – Verlegung auf der Fläche möglich

Zum Produkt:



**WAKOL®**  
Anspruch verbindet



# WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff – Einfach verlegen ohne Einschränkung



## Haftklebstoff neuer Generation – Vorteile aller Systeme vereint

PVC-Designbeläge, PVC- sowie CV-Beläge in Bahnen und Fliesen modern verlegen

WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff vereint die Vorteile der bisherigen Systeme.

- Sicherheit und Festigkeit eines Nassbettklebstoffs
- Lange Einlegezeit eines Haftbettklebstoffs
- Geringer Verbrauch eines Rollklebstoffs

## Sicherheit und Festigkeit eines Nassbettklebstoffs

Selbst 3 Stunden nach dem Auftragen erfüllt WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff die Anforderungen nach DIN-Norm 14259. Der Klebstoff übertrifft dabei die Anforderungen an die Schäl- und Scherwerte deutlich. Genauso wie ein Nassbettklebstoff hält WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff die Beläge sicher am Untergrund.

Der sehr emissionsarme WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff ist klassifiziert nach EMICODE EC1 PLUS.

## Nachhaltig durch geringen Verbrauch und hohe Wirtschaftlichkeit

Im Gegensatz zu Rollklebstoffen ist auf der Spachtelmasse eine Grundierung nicht erforderlich. WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff wird direkt mit TKB A1 Zahnung aufgetragen. Der Verbrauch liegt dabei bei gerade mal 190-220g/m<sup>2</sup> und damit deutlich unter dem herkömmlicher Nassbettklebstoffe. Entsprechend weniger Material muss auf die Baustelle transportiert werden.

Als normgerechter und bauaufsichtlich zugelassener Klebstoff ist er für Ausschreibungen und öffentliche Bereiche einsetzbar.



## Lange Einlegezeit

Nach der Ablüfzeit können die Beläge noch bis zu 3 Stunden in das Klebstoffbett eingelegt werden. Dies ermöglicht große Flächen mit WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff einzu-streichen. Selbst komplizierte Muster oder Raumgeometrien können jetzt verlegesicher und ohne zeitlichen Druck ausgeführt werden.

## Schnelle und komfortable Verarbeitung

WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff ist geeignet für die Verlegung auf saugfähige und nicht saugende Untergründe. Der Klebstoff ist mit der TKB A1 Zahnung sehr leicht streichbar und daher gut aufzutragen. Aufgrund dieser Eigenschaften kann WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff auch mit entsprechenden Werkzeugen einfach im Stehen verarbeitet werden. Bewährte Verlegetechniken neu interpretiert – mit WAKOL D 3125 PVC-Designbelagklebstoff ist das Arbeiten auf der Fläche wieder möglich ohne Austritt von Klebstoff durch die Fugen. Die Fläche ist nach der Belagsverlegung direkt begehbar.

Vor Verarbeitung bitte stets Technische Information beachten.

Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954 Pirmasens  
Tel. +49 6331 8001 131  
Fax +49 6331 8001 890  
www.wakol.com

Wakol GmbH  
Industriestraße 5  
A-6841 Mäder  
Tel. +43 5523 64 700  
Fax +43 5523 64 700 64  
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA  
Schützengasse 28  
CH-9410 Heiden  
Tel. +41 31 9210 755  
Fax +41 31 9212 968  
www.wakoladhesa.ch

**WAKOL®**  
Anspruch verbindet