

Superschnell ans Ziel!



WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich

Schnell – einkomponentig; kein Anrühren

Schneller – der Blitzvorstrich für Anhydritestriche

Am schnellsten – schnellste Feuchtigkeitssperre auf dem Markt

Einfach – kein Absanden im Systemaufbau

Wirtschaftlich – komplette Verlegung an einem Tag

Zum Produkt



WAKOL®
Anspruch verbindet

WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich – der schnellste Problemlöser



Einkomponentiger Vorstrich auf Polyurethan-Basis

- 100 % Aktivsubstanz
- Wasser- und lösemittelfrei
- EMICODE EC1 PLUS, GISCODE RU1
- Geruchsneutral

Vielseitige Einsatzgebiete

- Absperren von Restfeuchtigkeit auf Zementestrich und Beton ohne vorherige Feuchtigkeitsmessung
- Absperren von Restfeuchtigkeit auf anderen nicht feuchteempfindlichen Untergründen
- Verfestigen labiler Estrichrandzonen und alter Klebstoffreste
- Vorstreichen von Anhydrit- und anderen Estrichen
- Absperren gegen Wechselwirkungen mit Altklebstoffen

Einfach und wirtschaftlich

WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich ist einkomponentig, also sofort gebrauchsfertig. Der bei marktüblichen 2-Komponenten-Vorstrichen erforderliche Zeitaufwand zum Mischen entfällt. Mischfehler sind völlig ausgeschlossen. Der Kanister wird nach Gebrauch einfach wieder verschlossen und für den nächsten Einsatz gelagert. Vorteil: Es entstehen keine Restmengen, die bezahlt und entsorgt werden müssen.

Superschnelle Arbeitsschritte

Schon 40-50 Minuten nach dem Auftragen von WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich ist eine Weiterbearbeitung möglich. Dies ermöglicht unerreicht schnelle Verlegungen selbst unter schwierigen Baustellenbedingungen.

Feuchtigkeit sicher und schnell absperren

Zweimaliges Auftragen von WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich auf die saubere Beton- oder Estrichoberfläche sperrt die Kapillarfeuchtigkeit dauerhaft ab – und zwar bis 6 CM% / 98% KRL! Das bedeutet eine enorme Sicherheitsreserve im Vergleich zu den



meisten 2-Komponenten-Vorstrichen, die üblicherweise nur bis maximal 4 CM% / 90% KRL absperren. Übrigens, WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich ist auch auf beheizten Estrichen zur Abspernung von Restfeuchtigkeit bis max. 3 CM% / 85% KRL geeignet. In unbeheizten Betonen ist das Absperren von überhöhter Restfeuchtigkeit bis max. 7,5 Gew.% / 98% KRL möglich. Unter der Voraussetzung, dass der Beton mindestens 28 Tage alt ist und kein Wasser auf der Oberfläche sichtbar ist, kann WAKOL PU 280 Polyurethan-Grundierung auch ohne Feuchtigkeitsbegrenzung eingesetzt werden.

Bei 40-50 Minuten Trockenzeit pro Auftrag ist das Absperren leicht an einem Vormittag erledigt. Direktes Weiterarbeiten am selben Tag ohne Absanden ist möglich: entweder direkt mit Reaktionsharzklebstoffen kleben oder nach Auftrag eines Haftvermittlers spachteln. Zu Details fragen Sie Ihren Wakol Ansprechpartner.

Estriche blitzschnell vorstreichen

Genau so schnell geht's beim Vorstreichen. Schon nach 40-50 Minuten kann selbst bei Anhydritestrichen weiter gearbeitet werden. Als zusätzliches Plus sorgt die enorme Verfestigungswirkung von WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich dafür, dass aus labilen Estrichrandzonen stabile Estrichrandzonen werden und eine Verlegung von Parkett unmittelbar möglich ist. Schneller geht's nicht!

Flexibel und kostengünstig

Mit 100-150 g/m²/Schicht ist WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich extrem günstig im Verbrauch.

Die eingesparten Anfahrten senken die Kosten der Verlegung zusätzlich. D.h. jetzt rechnen sich auch entfernt gelegene Baustellen und die Terminplanung wird einfach sicherer.

Vor Verarbeitung bitte stets Technische Information beachten.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841 Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 6470 064
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28
CH-9410 Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

WAKOL®
Anspruch verbindet