

# WAKOL R 4515 Nettoyant carrelage

## Information Technique

### Applications

Nettoyant pour nettoyage manuel ou à la machine sur des carrelages anciens pour éliminer les anciennes couches de produits d'entretien ainsi que les encrassements importants avant les travaux de pose.

### Propriétés spécifiques



1)

1) Nettoyant de base, irritant, avec solvant et matières H

### Caractéristiques techniques

Base de matières premières :	Agents de surface anioniques et non ioniques
Proportions du mélange :	1:3
Consommation :	env. 1 Litre WAKOL R 4515 Nettoyant carrelage / 20 m <sup>2</sup>
Valeur pH :	10,2
Température de stockage :	minimum +5 °C, sensible au gel
Temps de stockage :	36 mois en pot fermé
Marquage d'après la « Gefahrstoffverordnung» :	voir fiche des données de sécurité

### Mise en œuvre

Diluer du WAKOL R 4515 Nettoyant carrelage avec de l'eau selon le rapport 1:3. Répartir le nettoyant avec la machine monodisque et un tampon noir sur le sol, traiter les bords à la main. Laisser le WAKOL R 4515 Nettoyant carrelage agir pendant au moins 10 minutes et traiter à nouveau la surface avec le tampon noir ou la brosse de nettoyage. Absorber ensuite la solution de nettoyage par exemple avec un aspirateur à eau, ne pas laisser sécher. Éliminer les résidus en rinçant à deux reprises et laisser sécher la surface avant d'entamer tout autre travail.

## Consignes importantes

Ne pas utiliser à des températures de sol inférieures à +15 °C ni à des températures ambiantes inférieures à +18 °C, le taux d'humidité de l'air intérieur devant de préférence se situer entre 40 % et 65 % et ne pas dépasser 75 %. Toutes les indications sont valables à une température d'env. 20 °C et pour une humidité relative de l'air de 50 %.

Par temps froid, mettre à l'avance tous les produits de pose dans une pièce chauffée pour la mise à température.

Nous garantissons la haute qualité constante de nos produits. Toutes les données sont basées sur des essais et une longue expérience pratique, et se réfèrent à des conditions normales. La diversité des matériaux utilisés et des conditions de chantier différentes, que nous ne pouvons pas influencer, excluent tous droits issues des ces données. Nous recommandons donc de faire des essais individuels suffisants. Les consignes de pose des fabricants de revêtement ainsi que les normes et avis techniques en vigueur sont à respecter. Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation technique complémentaire.

Vous trouverez la dernière version des fiches techniques des produits sur [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Avec cette information technique du 07.09.2023, toutes les versions précédentes perdent leurs validités.