

WAKOL R 4515 Pulitore per piastrelle

Scheda tecnica

Campi d' utilizzo

Detergente, per applicazione manuale o meccanica su vecchi pavimenti in piastrelle per la rimozione di vecchi strati di prodotti di pulizia e di forti imbrattamenti, prima di successivi lavori di posa di pavimenti.

Caratteristiche particolari



1) Detergente, irritante, contenenti solventi con sostanze pericolose

Caratteristiche tecniche

Componente base:	tensioattivi anionici e non anionici
Rapporto di miscelazione:	1:3
Consumo:	ca. 1 Litri WAKOL R 4515 Pulitore per piastrelle / 20 m ²
Valore pH	10.2
Temperatura di stoccaggio:	conservare a temperature non inferiori a +5 °C, teme il gelo
Durata di stoccaggio:	36 mesi in confezione chiusa
Identificazione secondo il regolamento sulle sostanze pericolose:	vedere la scheda di sicurezza

Istruzioni d'uso

Diluire il detergente per piastrelle WAKOL R 4515 nel rapporto di miscelazione 1:3 con acqua. Distribuire il detergente sul pavimento con la lucidatrice a disco e il pad nero, finire i margini a mano. Lasciare agire il detergente per piastrelle WAKOL R 4515 per almeno 10 min. e trattare di nuovo la superficie con il pad nero o con spazzole di pulizia. Successivamente assorbire il bagno di pulizia, p. es. con un aspiratore a umido, non lasciare asciugare. Neutralizzare i

residui risciacquando ripetutamente con acqua pulita e lasciar asciugare la superficie prima di effettuare altri lavori.

Avvertenze particolari

Lavorazione non sotto temperatura del pavimento +15 °C e temperatura della stanza +18 °C e umidità ambientale compresa e tra 40 % e 65 % fino ad un massimo di 75 %. Tutte le indicazioni riportate si riferiscono ad una temperatura di 20 °C e ad una umidità relativa de 50 %.

Tutti i prodotti per la posa, in caso di temperature fredde, devono essere posti in ambiente riscaldato.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e dalla conformità alle specifiche norme tecniche. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate, escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto, saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito www.wakol.com

Questa scheda tecnica redatta in data 07.09.2023, sostituisce ogni precedente versione.