

WAKOL S 25 Sabbia al quarzo

Scheda tecnica

Campi d' utilizzo

Sabbia al quarzo lavata e asciugata, granulometria 0,1 - 3,15 mm per stendere i seguenti prodotti approvati

- Wakol Livellanti
- Wakol Massetto sottile
- Wakol Masse riempitive

Caratteristiche tecniche

Componente base:	Sabbia al quarzo
Dimensione grana:	0,1 - 3,15 mm
Consumo:	Aggiunta secondo l'informazione tecnica della massa livellante di Wakol
Stoccaggio:	asciutto
Durata di stoccaggio:	senza limitazioni

Istruzioni d'uso

WAKOL S 25 Sabbia al quarzo mescolare nella massa livellante, massa riempitiva o massetto sottile di Wakol approvata. Lavorazione e quantità aggiunta come indicato nella scheda tecnica del prodotto da stendere.

Avvertenze particolari

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e dalla conformità alle specifiche norme tecniche. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate, escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto, saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito www.wakol.com

Questa scheda tecnica redatta in data 22.09.2023, sostituisce ogni precedente versione.

506001IT01 0923 WAKOL S 25 Sabbia al quarzo

Seite 2 von 2

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl