

# WAKOL RS 5935 Fascia desolarizzante perimetrale-“I”

## Scheda tecnica

### Campi d'uso

Fascia perimetrale elastica in polietilene autoadesiva, da impiegare prima della livellatura a spatola in alti spessori e prima dell'applicazione di WAKOL Z 515 Preparato per massetti sottili.

### Caratteristiche tecniche

Aspetto:	Fascia isolante autoadesiva in PE spessore 5 mm, altezza 50 mm
Forma di fornitura:	Rotoli da 25 metri / 10 rotoli in sacchetto di PE
Durata di stoccaggio:	12 mesi a temperatura ambiente
Temperatura di stoccaggio:	in magazzino fresco non sensibile al gelo
GISCODE:	non applicabile

### Istruzioni d'uso

Fascia isolante autoadesiva, che viene incollata facilmente alla parete. L'elevata forza di adesione realizza l'aderenza su molti piani di posa.

### Avvertenze particolari

Non incollare su superfici finite.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e dalla conformità alle specifiche norme tecniche. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate, escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto, saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito [www.wakol.com](http://www.wakol.com)

Questa scheda tecnica redatta in data 06.02.2024, sostituisce ogni precedente versione.

Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954  
Pirmasens  
Tel. +49 6331 8001 131  
Fax +49 6331 8001 890  
www.wakol.com



Wakol GmbH  
Industriestraße 5  
A-6841  
Mäder  
Tel. +43 5523 64 700  
Fax +43 5523 64 700 64  
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG  
Schützengasse 28  
CH-9410  
Heiden  
Tel. +41 31 9210 755  
Fax +41 31 9212 968  
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl  
A Via Kennedy 75  
I-20010  
Marcallo con Casone  
Tel. +39 02 9761 939  
Fax +39 02 97 253 021  
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.  
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz  
PL-05-850  
Ożarów Mazowiecki  
Tel. +48 22 436 24 20  
Fax +48 22 436 24 21  
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.  
Schutweg 6  
NL-5145 NP  
Waalwijk  
Tel. +31 416 566 540  
Fax +31 416 566 531  
www.lecol.nl