

WAKOL R 4515 Tegeliniger

Technische Informatie

Toepassingsgebied

Reiniger voor de handmatige of machinale reiniging van bestaande tegelvloeren voor het verwijderen van oude onderhoudslagen alsmede sterke vervuiling ter voorbereiding van de aansluitende van verschillende soorten vloerbedekking.

Bijzondere Eigenschappen



1) Intensieve reiniger, irriterend, oplosmiddelhoudend met H-stoffen

Technische gegevens

Grondstofbasis:	anionische en niet-ionische tensides
Mengverhouding:	1:3
Verbruik:	na 1 Liter WAKOL R 4515 Tegeliniger / 20 m ²
pH-waarde	10.2
Bewaartemperatuur:	niet beneden +5 °C, vorstgevoelig
Houdbaarheid:	36 maanden in gesloten verpakking
Kenmerken volgens het gevarensysteem:	zie veiligheidsblad

Gebruiksaanwijzing

WAKOL R 4515 tegeliniger met water verdunnen in de mengverhouding 1:3. De reiniger met de boenmachine en een zwarte pad over de vloer verdelen, de randen handmatig nabewerken. WAKOL R 4515 tegeliniger minimaal 10 min. laten inwerken en het oppervlak opnieuw met een zwarte pad of met reinigingsborstels behandelen. Daarna de reinigingsvloeistof met bijv. natzuiger opnemen, niet laten drogen. Resten door twee keer naspoelen met helder water neutraliseren en het oppervlak voor bijkomende werkzaamheden laten drogen.

Belangrijke informatie

Verwerking niet onder +15 °C ondervloer temperatuur en +18 °C kamertemperatuur evenals een luchtvochtigheid in de ruimte bij voorkeur tussen 40 % und 65 %, maximaal tot 75 %. De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Alle installatieproducten bij koud weer tijdig in een verwamde ruimte op temperatuur laten komen.

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aanspraken op deze informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische adviezen staan wij altijd ter beschikking.

De actuele technische merkbladen zijn te vinden op www.wakol.com.

Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van 07.09.2023 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.