

# WAKOL S 25 Piasek ekspandowany

## Informacje techniczne

### Zastosowanie

Wyflukany i wysuszony piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1 - 3,15 mm do wypełniania dopuszczonych

- Mas wyrównawczych firmy Wakol
- Jastrychu cienkowarstwowego firmy Wakol
- Mas szpachlowych firmy Wakol

### Dane techniczne

Baza surowcowa:	Piasek kwarcowy
Wielkość ziarna:	0,1 - 3,15 mm
Zużycie:	Dodawanie zgodnie z informacją techniczną dołączoną do masy szpachlowej firmy Wakol
Warunki przechowywania:	suchy
Okres składowania:	bez ograniczeń

### Aplikacja

WAKOL S 25 Piasek ekspandowany mieszać z dopuszczoną masą szpachlową, masą wypełniającą lub jastrychem cienkowarstwowym firmy Wakol. Sposób użycia i ilość dodawana zgodnie z informacją techniczną wypełnianego produktu.

### Ważne wskazówki

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Różnorodność stosowanych materiałów i odmienne warunki pracy, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia związane z podanymi informacjami. Dlatego też zalecamy przeprowadzenie odpowiedniej ilości prób własnych względnie serii pilotażowej. Należy przestrzegać zaleceń producentów stosowanych okładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart informacji technicznych. W przypadku dalszych pytań nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji.

Karty informacji technicznych dostępne są na stronie [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Niniejsza karta informacji technicznych z 22.09.2023 anuluje poprzednie karty.