

WAKOL RV 105 Diluição de Neoprene

Informação técnica

Área de aplicação

Mistura de solventes para produzir primer desde WAKOL adesivos de neoprene e para limpeza de ferramentas.

Propriedades especiais



1) Não aplicável devido as características de emissões serem substancialmente melhores do que em GISCODE S 0.5

Dados técnicos

Matéria-prima base:	mistura de solventes orgânicos
Razão de mistura:	1 parte WAKOL RV 105 + 1 parte WAKOL adesivo de neoprene
Temperatura de estocagem:	armazene num local fresco não sensível a geada
Tempo de estocagem:	aprox. 24 meses na embalagem selada
Marcação de acordo com a Portaria sobre Substâncias Perigosas:	veja a FISPQ
GISCODE:	não aplicável pois as características de emissões são substancialmente melhores que GISCODE S0.5

Uso

Para criar um primer, 1 parte de adesivo de neoprene deve ser homogeneamente misturado com 1 parte de WAKOL RV 105 Diluição de Neoprene em um recipiente limpo e resistente a solvente.

As ferramentas sujas devem ser limpas o mais rápido possível. Com adesivos reativos, as ferramentas devem ser limpas antes dos conjuntos adesivos.

Importante

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 29.09.2021 substitui todas versões anteriores.