

WAKOL D 3201 VliesFix

Informação técnica


Área de aplicação

Agentes de fixação para instalação

- Pisos têxteis dimensionalmente estáveis com backing contendo manta

em contrapisos absorventes e não absorventes preparados adequadamente - áreas internas.
Piso fixado pode ser removido do contrapiso sem causar danos.

Propriedades especiais



- Livre de solvente como definido pela TRGS 610

- 1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
- 2) Emissões de acordo com leis Francesas
- 3) Materiais de dispersão livre de solventes
- 4) Produto certificado para construção em emissões de acordo com os princípios DiBt: WAKOL GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Produto para equipamentos marítimos de acordo com a diretiva 2014/90/EU Corpo notificado 0736 Módulo B e D. Declaração de conformidade disponível on line em www.wakol.de
- 6) Adequado para aquecimento sob o piso
- 7) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base:	Dispersão de acrilatos
Tempo de aeração:	aprox. 10 - 15 minutos em contra pisos absorventes, aprox. 20 - 30 minutos em contra pisos não-absorventes
Tempo aberto:	aprox. 30 minutos
Agente de limpeza:	Água, antes do agente fixante começar a secar
Tempo de estocagem:	12 meses a temperatura ambiente
Temperatura de estocagem:	não abaixo de +5 °C, sensível a geada

Aplicação e consumo⁸⁾

WAKOL rolo para primer, aprox. 120 g/m² Pisos de carpete tufado com backing em lã 11 mm

8) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

Contra pisos

Sobre concreto de asfalto de mástique, utilize apenas primers de resina reativa tal como WAKOL PU 280 Primer Poliuretano. Contra pisos devem estar devidamente secos, sólidos, nivelados e livres de rachaduras, sujeira e substâncias inibidoras de adesão. Use um procedimento mecânico adequado para remover as camadas de separação.

Para a instalação de pisos, superfícies lisas são necessárias, portanto contrapisos com superfícies irregulares devem sempre ser selados e nivelados. Informação técnica sobre os primers e compostos auto nivelantes devem ser observadas.

Os revestimentos de piso existentes devem ser firmemente ligados ao contra piso e ter uma superfície lisa livre de cera e outros produtos de tratamento.

Uso

Misturar bem a fixação antes da utilização.

Aplicar uniformemente com WAKOL Rolo para primer, 11 mm, no contrapiso preparado, usar o produto diretamente do recipiente e evitar poças de produto de fixação.

Friccionar novamente após um breve período de tempo.

Não coloque o piso muito cedo, pois isso fará com que o agente de fixação seja absorvido e fique opaco.

Remoção do revestimento

Placas de carpetes podem ser removidas várias vezes. Para remover placas de carpetes, solte pelas bordas e puxe por ali. Evite puxar de forma abrupta. Amolecer a fixação com bastante água + 5% de detergente doméstico por pelo menos 30 - 60 minutos. Raspar os restos. Limpar o chão.

Atenção: No caso de substratos porosos, resíduos de fixação podem permanecer nos poros. Uma melhor capacidade de remoção em substratos porosos é obtida pela preparação com WAKOL D 3003 Primer em Dispersão ou WAKOL D 3004 Primer Concentrado, diluído na proporção de 1:2 com água.

Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de +18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação é baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

No tempo frio, aqueça todos os materiais em uma sala aquecida antes de usar.

Para a construção de navios, o uso é limitado a uma aplicação máxima de 120 g/m².

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 12.12.2023 substitui todas versões anteriores.