

WAKOL D 3307 Adesivo para PVC

Informação técnica

Área de aplicação

Adesivo base dispersão acordo com DIN EN 14259 para instalação

- Revestimento homogêneo e heterogêneo de PVC em réguas e placas
- Pisos LVT
- Pisos CV
- Pisos têxteis com lã, TR , Juta e backing de latex
- Pisos tecidos

em contrapisos absorventes preparados adequadamente - áreas internas.

Propriedades especiais



1)



www.blauer-engel.de/uz113

emissionsarm
lösemittelfrei
in der Wohnumwelt gesundheitlich
unbedenklich

2)



3)



4)



5)



6)



7)

- Livre de solvente como definido pela TRGS 610
- atende a norma DIN EM 14259

- 1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
- 2) Com o selo "Blue Angel" para baixas emissões de materiais de instalação de acordo com RAL - UZ 113
- 3) Emissões de acordo com leis Francesas
- 4) Materiais de dispersão livre de solventes
- 5) Produto certificado para construção em emissões de acordo com os princípios DIBt: WAKOL GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Adequado para aquecimento sob o piso
- 7) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base:

Dispersão polimérica

Composição do material:

Dispersão polimérica

água

Agentes umectantes, espessantes, desespumantes e preservantes

Cargas minerais

resinas modificadas

Tempo de aeração:	aprox. 10 - 20 minutos
Tempo aberto:	aprox. 15 - 20 minutos
Agente de limpeza:	Água, antes do adesivo começar a secar
Tempo de estocagem:	12 meses a temperatura ambiente
Temperatura de estocagem:	não abaixo de +5 °C, sensível a geada

Aplicação e consumo⁸⁾

TKB A2	ca. 330 g/m ²	Pisos de PVC Pisos vinílicos almofadados
TKB B1	ca. 380 g/m ²	Pisos têxteis com backing de manta Pisos têxteis com backing de juta Revestimentos têxteis com dorso TR
TKB B2	ca. 530 g/m ²	Pisos tecidos Pisos têxteis com backing de estrutura rugosa

8) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos. Contra pisos devem estar devidamente secos, sólidos, nivelados e livres de rachaduras, sujeira e substâncias inibidoras de adesão.

Aplique os compostos autonivelantes Wakol correspondentes a contra pisos não absorventes e irregulares. Informação técnica sobre os primers e compostos auto nivelantes devem ser observadas.

Uso

Mexa bem o adesivo antes de usar. Usando uma espátula dentada, aplique uniformemente no contra piso, sem deixar acumulo do adesivo. Coloque o piso com precisão após um tempo de aeração apropriado e pressione-o com firmeza. Após um curto período de tempo, pressione para baixo.

Trabalhe a segurança ambiental

Mantenha longe do alcance de crianças. Garanta ventilação suficiente durante aplicação e secagem! Evite comer, beber e fumar durante a aplicação do produto e use luvas de proteção. Imediatamente e completamente lave os olhos e pele com água em caso de contato. Limpe as ferramentas com sabão e água imediatamente após o uso. Não permita que o produto entre no sistema de esgoto, corpos de água ou solo.

O produto contém isotiazolinona. Informação para pessoas alérgicas está disponível no telefone +49 (0)6331/8001-311 ou no 08000148110.

Descarte

Apenas embalagens vazias são adequadas para reciclagem. Resíduo de material seco pode ser descartado como lixo doméstico.

Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de +18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação é baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

No tempo frio, aqueça todos os materiais em uma sala aquecida antes de usar.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 13.11.2019 substitui todas versões anteriores.