

WAKOL MS 335 Resina de reparo

Informação técnica

Área de aplicação

Resina de reparo silano modificada de rápida secagem para

- restaurar espaços ociosos em pisos de parquet independentemente da cola para parquet utilizada.

Propriedades especiais



- Livre de solvente como definido pela TRGS 610
- odor neutro

- 1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
- 2) Emissões de acordo com leis Francesas
- 3) Não aplicável devido as características de emissões serem substancialmente melhores do que em GISCODE S 0.5
- 4) Adequado para aquecimento sob o piso
- 5) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base:	Polímero silano-modificado
Tempo de uso:	aprox. 15 - 20 minutos
Tempo de endurecimento:	aprox. 2 horas
Tempo de estocagem:	12 meses a temperatura ambiente
Temperatura de estocagem:	não sensível a geada

Uso

Localizar espaços ociosos e selar generosamente em torno do ponto de perfuração para evitar sujidades na superfície. Furar o local ocioso na vertical, se necessário, efetuar furos adicionais, p. ex., furo de controlo.

Com a seringa de injeção fornecida, adicionar 50 ml de água a 600 ml WAKOL MS 335 Resina de reparo e misturar de modo homogêneo, no mínimo durante um minuto, com um pequeno misturador de asa (misturador de tintas).

Injetar a mistura, dentro do tempo de vida da mistura de 15 - 20 min, no local oco até que esteja suficientemente preenchido.

Submeter as áreas de superfície a carga durante aprox. 2 horas. Após este tempo, o furo poderá ser tapado de forma adequada através dos métodos habituais na prática.

Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de +18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação é baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar. No tempo frio, aqueça todos os materiais em uma sala aquecida antes de usar.

A injeção em locais ocos é uma reparação que exige fazer furos através da superfície de parquet. O utilizador poderá notar mais ou menos locais tapados consoante o tipo e seleção de madeira. Esclareça o restauro com o contratante antes de iniciar os trabalhos.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados.

Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 18.07.2019 substitui todas versões anteriores.