

# WAKOL MS 245 Montinator

## Informação técnica

### Área de aplicação

Adesivo elástico monocomponente para colagem de

- Materiais de madeira
- Metais
- Plásticos
- Concreto
- Pedra
- Painéis decorativos
- Coberturas de parede
- Painéis
- Lâminas de madeira

### Propriedades especiais



1)



2)



3)

- pode ser recoberto após curado
- cura rápida
- estável
- cura por umidade
- fácil aplicação

1) Emissões de acordo com leis Francesas

2) Materiais de instalação contendo metoxisilano

3) Livre de solventes de acordo com a definição da associação alemã de adesivos e TRGS 610

### Dados técnicos

Matéria-prima base:

MS Polímero híbrido

Agente de limpeza:

WAKOL RV 105 diluição de neoprene, antes da aplicação do adesivo

Tempo em aberto:

5 - 10 minutos

Tempo de endurecimento:	camada de 2.5 mm - 24 horas
Resistência à temperatura:	-40 °C até +90 °C depois de curado
Modo de aplicação:	com revólver de aplicação de cartucho adequado
Temperatura de estocagem:	entre +5 °C e +25 °C, mantenha longe do calor
Tempo de estocagem:	12 meses a temperatura ambiente
Marcação de acordo com a Portaria sobre Substâncias Perigosas:	veja a FIS PQ

## Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos. O substrato onde será feita a adesão deve ser livre de poeira, gordura e óleo, e deve ser estável e capaz de receber carga. Lixe previamente conforme necessário.

## Uso

WAKOL MS 245 Montinator Aplique em forma de faixas aos substratos a serem colados e cole um ao outro dentro do tempo em aberto.

## Importante

Adequado para pisos em madeira, rodapés, perfis, bordas, reparo de palcos e para fechar juntas de ligação.

WAKOL MS 245 Montinator não pode ser processado a temperaturas abaixo de +5 °C ou acima +40 °C.

Nós recomendamos testar antecipadamente devido ao grande número de agentes de revestimentos disponíveis no mercado. O revestimento deve ser aplicado ao selante dentro de 4 horas.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Essa informação técnica de 06.04.2020 substitui todas versões anteriores.