

WAKOL L 1806 Vidhäftningsbefrämjande medel

Teknisk information

Användningsområde

Grundskikt för förbättrad vidhäftningsförmåga hos WAKOL MS 425 Golvfogmassa, svart, vid fogning av golv inomhus och utomhus.

Särskilda egenskaper



1) Golvmaterial, methoxysilanhaltiga primers/ytbeläggningar

Tekniska data

Basmaterial:	Blandning av organiska lösningsmedel
Bestrykningsmetod:	Pensel
Torktid:	minst 30 minuter, max. 4 timmar
Förvaringstemperatur:	förvaras svalt ej frostkänsligt
Bearbetningstemperatur:	Inte under +5 °C
Förvaringstid:	9 månader i rumstemperatur

Underlag

Vid renovering ska defekt timmer bytas ut och fogkanterna slipas. Använd endast WAKOL L 1806 Vidhäftningsbefrämjande medel på absorberande underlag. Fogarna måste vara rena, torra och fria från fett och gamla tätningsmedel.

Hantering

Stryk på WAKOL L 1806 vidhäftningsprimer med pensel i ett tunt lager på fogsidorna. WAKOL L 1806 vidhäftningsprimer lämnar en mer eller mindre synlig rest. Torka därför genast bort utspild eller felaktigt påförd vidhäftningsprimer. När vidhäftningsprimern torkat brukar det endast gå att ta bort den mekaniskt, t.ex. genom att slipa bort den. Vi rekommenderar därför

starkt att ytorna runt fogen skyddas med maskeringstejp. På exempelvis teakdäck som ska slipas efter fogningen behöver den angränsande ytan inte maskeras.

Torktiden är vid +20 °C minst 30 minuter. Senast 4 timmar efter att vidhäftningsprimern strukits på måste fogen fyllas med WAKOL MS 425 däckfogmassa, svart. Överskrids tidsramen måste du åter kontrollera att fogsidornas ytor är rena.

Viktiga anvisningar

Vidhäftningsmedel WAKOL L 1806 får inte användas vid temperaturer under +5 °C eller över +30 °C.

Lösningsmedlet måste ha avdunstat innan tätningsmedel eller lim appliceras. Följ anvisningarna om torktid. Använd innehållet inom 2 månader efter att förpackningen öppnats.

Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 26.01.2024 ersätter alla föregående versioner.