

WAKOL S 28 Strösand

Teknisk information

Användningsområde

Tvättad och glödgad sand med oregelbundna korn och en kornstorlek på 0,2 - 0,8 mm för avsandning av reaktionsprimer och flerkomponentslim samt WAKOL PS 205 Gjutharts.

Tekniska data

Basmaterial:	Krossad specialsand
Kornstorlek:	0,2 - 0,8 mm
Mängd:	beroende på hur jämt underlaget är ca.500 - 1000 g/m ²
Förvaring:	torrt
Förvaringstid:	obegränsat

Hantering

Strö WAKOL S 28 Strösand över den nypåstrukna epoxiprimern eller reaktionshartslimmet. Strö på så mycket sand att sanden förblir torr på ytan och inte sjunker ner.

När primern och limmet har stelnat helt och hållet ska överflödiga sand som inte har fastnat sugas bort.

Viktiga anvisningar

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 17.10.2023 ersätter alla föregående versioner.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl