

WAKOL TS 170 Stegljudsdämpande Platta

Teknisk information

Användningsområde

Naturkorkplatta för förbättrad stegljudsdämpning med urtag för applicering av WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt för läggning av

- Stavparkett
 - Golvplankor upp till 18 cm bredd
 - Flerskiktsparkett längd från 90 cm
 - kork på HDF-/MDF-bärrarplattor med spontfog eller klickanslutning
- på absorberande och icke absorberande underlag inomhus.

Särskilda egenskaper



1)



2)



3)



4)

- 1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
- 2) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
- 3) Lämpligt för golvvärme
- 4) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial:	Naturkork
Förpackning:	Plattor à 915 x 610 mm, 50 stycken i en kartong
Materialtjocklek:	2,5 mm tjock
Ytvikt:	ca. 0,475 kg/m ²
Stegljudsdämpning: (enligt EN ISO 140-8)	upp till 15 dB i kombination med 14 mm flerskiktsparkett
Brandegenskaper: (enligt ISO 11 925/EN 13 501)	Efl
Termisk resistivitet R: (enligt EN 12 667)	0,006 m ² K/W
Förvaringstemperatur:	ej frostkänsligt

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och datablad.

Mycket ojämna underlag ska spacklas med motsvarande Wakol-avjämningsmassa. Se den tekniska informationen angående grundning och spackling.

Hantering

Lägg ut den acklimatiserade stegljuddämpande mattan löst, med metallsidan uppåt. Ursparningarna måste ligga på tvären (90°) mot parkettens läggriktning.

Fyll ursparningarna med WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt. Använd det speciella trekantmunstycket. Sätt på munstycket vertikalt och fyll bara i så många skårar som kan beläggas med parkett inom parkettlimmets monterings tid.

När du lägger flerskiktselement med längd från 200 cm utan förreglingsystem ska du göra en H-limning på kortsidans fog med WAKOL D 6085 Trälim.

Lägg ner parkettdelarna och tryck in dem i limräfflorna. Se till att parkettdelarna väts ordentligt av limmet. Observera den tekniska informationen till limmet.

Viktiga anvisningar

Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Om du använder lack ska du kontrollera att lacket är lämpligt för elastiskt limmad parkett.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 08.02.2021 ersätter alla föregående versioner.