

WAKOL KB 183 Golvlister teijp, 35 mm

Teknisk information

Användningsområde

Dubbelsidig tejp med trådförstärkning, för limning av

- Golvlister
- Golvlister med mattbeläggning
- Textil- och nålfiltbeläggningar för golvlister
- mjuka lister för golvlister (upp till 50 mm)

inomhus.

Särskilda egenskaper



1)



2)

- hög åldringsbeständighet
- hög mjukmedelsbeständighet
- För texturerat underlag med en kornstorlek upp till max. 1,5 mm

1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission

2) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning

Tekniska data

Basmaterial:	Polyacrylat, trådväv, papper
Mått:	50 m lång, 35 mm bred
Tjocklek:	0,38 mm
Förvaringstemperatur:	ej frostkänsligt

Underlag

Underlaget måste uppfylla kraven i gällande standarder och datablad. Det måste vara fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.

WAKOL KB 183 Golvlister teijp, 35 mm kan appliceras på fasta och jämna gipsytor, texturerat gips (textur med en kornstorlek på max. 1,5 mm), murverk, metall (obehandlad), fastsittande

färglager, fastsittande tapeter (avlägsnas i tveksamma upp till tejpens bredd), träunderlag, betong- och gipsunderlag eller spackelmasa samt grundligt rengjorda golvplattor.

Underlag som dammar och avger lätta mängder sand grundas med WAKOL D 3003 Dispersionsprimer eller WAKOL D 3004 Primerkoncentrat utspätt med vatten 1:2. Följ torktiderna, som beror på underlaget.

Hantering

Materialen måste acklimatiseras ordentligt före arbetet. . Fäst tejen med avrullare eller för hand på väggen eller golvlist. Dra av skyddspappret och tryck fast på golvlisten – sträck inte ut tejen för mycket. Tryck fast ordentligt med handvals, fanerhammare eller gummihammare (vit).

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

Använd även stålstift eller klammer vid fastspänning i änden av listen.

Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 26.09.2023 ersätter alla föregående versioner.