

WAKOL KB 185 Cinta para zócalos, 50 mm

Información técnica

Ámbito de aplicación

Cinta adhesiva por ambas caras con entelado para la adhesión de

- módulos de rodapié de moqueta unidos entre sí con diferentes soportes
- Rodapiés blandos (hasta 60mm)
- Rodapiés de caucho (hasta 60 mm)

en áreas interiores.

Características especiales



1)



2)

- gran resistencia al envejecimiento
- gran resistencia a los plastificantes
- Para soleras estructuradas de hasta 1,5mm de tamaño de grano máximo

1) Según los criterios de la GEV, clasificado en la categoría EMICODE EC1 PLUS: de muy bajas emisiones

2) Categoría de emisiones según el Derecho francés

Datos técnicos

Materia prima base:	Poliacrilatos, entelados, papel
Dimensiones:	50 m de largo, 50 mm de ancho
Espesor:	0,23 mm
Temperatura de almacenamiento:	no sensible al congelamiento

Soleras

La solera debe cumplir los requisitos de las normas y hojas informativas vigentes. Las soleras deben estar firmes, lisas y libres de grietas, suciedades y sustancias que impidan la adhesión.

WAKOL KB 185 Cinta para zócalos, 50 mm se puede aplicar en estucados fijos y lisos, enyesados (con estructura de hasta 1,5 mm de tamaño de grano máximo), mampostería, metales (sin tratar), capas de pintura fijamente adheridas, papel pintado fijamente adherido

(en caso de duda, se puede retirar hasta el nivel de la capa adhesiva), soleras de madera, hormigón, yeso o pasta alisadora y superficies bien limpias de azulejos. Imprimir las soleras pulverulentas y arenosas con imprimación universal WAKOL D 3003 o con imprimación concentrada WAKOL D 3004 diluida en agua en una proporción de 1:2.

Respetar el tiempo de fraguado adecuado en función de la solera.

Aplicación

Aclimatar suficientemente los materiales antes de trabajar. . Aplicar la cinta adhesiva en la pared o el listón de rodapié con un distribuidor o manualmente. Retirar el papel protector y apretar el rodapié sin aplicar presión excesiva. Apretar bien con un martillo suave, un mazo de goma (blanco) o con un distribuidor manual de rollo.

Indicaciones importantes

No se debe utilizar con una temperatura del suelo por debajo de +15 °C y una temperatura ambiente por debajo de +18 °C; la humedad del aire de la estancia debe estar preferiblemente entre el 40 % y el 65 %, máximo el 75 %. Los datos son para una temperatura de unos 20 °C y una humedad relativa del aire del 50 % aproximadamente.

Si se producen tensiones en los extremos, utilizar pasadores de acero o grapas.

En climas fríos, atemperar con antelación todos los materiales de instalación en el recinto calefactado.

Nosotros garantizamos la alta calidad constante de nuestros productos. Todos los datos se basan en ensayos y en la experiencia práctica de muchos años y se refieren a condiciones normalizadas. La gran variedad de materiales empleados y las diferentes condiciones en las obras, que escapan a nuestro control, invalidan las reclamaciones basadas en estos datos. Por eso, recomendamos hacer suficientes ensayos propios. Tener en cuenta las instrucciones de instalación del fabricante del pavimento, así como las hojas informativas y las normas vigentes actualmente. Por lo demás, quedamos a su entera disposición en caso de requerir asesoramiento técnico.

Las hojas de datos del producto se encuentran en su versión más reciente en www.wakol.com.

Con la aparición de esta información técnica, de fecha 26.09.2023, todas las versiones anteriores pierden su validez.