

WAKOL D 3004

Primaire concentré



Les nouveautés en un coup d'œil

Temps de séchage

- sur supports absorbants (au ciment)
- sur supports absorbants (sensibles à l'humidité)
- sur supports non absorbants

séchage optique
env. 10-20 minutes
env. 60 minutes
env. 30-60 minutes

Consommation

- 40-120 g/m² concentré

Champs d'application

Supports

- Chapes au ciment, chapes à base de sulfate de calcium, béton
- Chapes de magnésie (agrégats minéraux)
- Plaques de fibre de plâtre
- Chape à l'asphalte coulé, résidus de colle (résistant à l'eau)
- Dalles, Terrazzo, plateaux de dérivés du bois, planchers en bois

Mélange

1:2

1:2

1:2

1:1

non dilué

Avant l'emploi, il est important d'observer les informations techniques du produit.



Changements dans le programme - Produits de pose

NOUVEAU dans le programme

WAKOL D 3003 Primaire à dispersion



Informations de commande:
300305 - 10,0 kg - palette: 60 pièces

WAKOL D 3004 Primaire concentré



Informations de commande:
300405 - 10,0 kg - palette: 60 pièces
300407 - 5,0 kg - palette: 96 pièces
300409 - 1,0 kg - palette: 480 pièces;
40 cartons à 12 pièces

WAKOL D 3313 Colle PVC free



Informations de commande:
331305 - 12,0 kg - palette: 44 pièces

PLUS dans le programme

WAKOL D 3035 Primaire à dispersion



WAKOL D 3306 Colle pour tapis



WAKOL D 3040 Primaire concentré



WAKOL Colle universelle BUK



WAKOL D 3240 Colle



Valable à partir de
02/2022

