

Directe verlijming van elastische- en textielvloerbedekkingen op ondergronden die voldoen aan de norm of gerenoveerde ondergronden

Ondergronden	Cementgebonden dekvloeren met voldoende glad en vlak oppervlak	Calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) met voldoende glad en vlak oppervlak	Spaanplaten volgens DIN EN 312 (P4 tot P7), deze moeten volledig bedekt zijn met geplastificeerde egalisatiemiddel of normaal worden gevuld	Met Wakol egalisatiemiddelen nieuw geëgaliseerde ondergronden	Met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel gemodificeerde Wakol egalisatiemiddelen nieuw geëgaliseerde ondergronden	Gipsvezelplaten, met Wakol voorstrijkmiddelen voorgestreekt	WAKOL TS 102 Contactgeluid-isolatiemat, 2 mm, volledig gelijmd WAKOL TS 103 Contactgeluid-isolatiemat, 3 mm, volledig gelijmd WAKOL TS 112 Contactgeluid-isolatiemat, 2 mm, volledig gelijmd	
Bijzonderheden	Voorstrijken met D 3004 1:2 / D 3003, niet geschikt voor bureaustoelwielrijtjes	Voorstrijken met D 3004 1:2 / D 3003, niet geschikt voor bureaustoelwielrijtjes	Voegen en schroefgaten uitvlakken met A 830 geplastificeerd met D 3060			niet geschikt voor bureaustoelwielrijtjes	Technische informatie TS 102, TS 103 en TS 112 in acht nemen	
Textielvloerbedekking met TR-rugzijde, synthetische viltrug of latexschuimrug	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360
Textielvloerbedekking met jute-rugzijde Textielvloerbedekking, geweven	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360
Textielvloerbedekking met PVC-rugzijde	D 3307 D 3320 D 3360	D 3307 D 3320 D 3360	D 3307 D 3320 D 3360 D 3210	D 3307 D 3320 D 3360 D 3210	D 3320 D 3360 D 3210		D 3307 D 3320 D 3360	
Naaldvilt vloerbedekking	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311	D 3312 D 3360 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 MS 550 MS 552
Linoleum met juteweefselrugzijde			D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	MS 550 MS 552	D 3304*1 D 3311*1 D 3318*1 D 3360*1	MS 550*1 MS 552*1
PVC vloerbedekking homogeen			D 3125 D 3313 D 3307 D 3317 D 3318 D 3319	D 3320 D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1	D 3360*1 MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
PVC vloerbedekking gekoppeld met Polyesterviltrug en CV vloerbedekking			D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3320*1 D 3360*1	MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
PVC Designvloerbedekking			D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1	D 3360*1 MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
Rubberen vloerbedekking met gladde geschuurde rugzijde			D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3318 MS 550 MS 552 PU 270	D 3318 MS 550 MS 552 PU 270	D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	MS 550*2 MS 552*2 PU 270*2	
PVC-vrije vloerbedekkingen (b.v. PO, PE of PUR vloerbedekkingen)			D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	

Voor alle werkzaamheden dient men de geldige normen en merkbladen, evenals de verwerkingsaanbevelingen van de producent van de vloerbedekking in acht te nemen.

Let op:

- *1 Oppervlak eerst met WAKOL A 830 Anhydriet egalisatiemiddel of WAKOL Z 615 Egalisatiemiddel, stofarm geplastificeerd met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel bewerken
- *2 Oppervlak eerst met WAKOL Z 615 Egalisatiemiddel, stofarm en WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel bewerken

*3 Neem de lijmaanbeveling van de vloerbedekkingsfabrikant in acht of raadpleeg de technisch adviseur.

Alle producten zijn zeer emissiearm