

## Bezpośrednie klejenie wykładzin elastycznych i tekstylnych na podłogach zgodnych z normą i poddawanych renowacji

Podłóża	Jastrychy cementowe (CT) o wystarczająco gładkiej i równej powierzchni	Jastrychy siarczanowo-wapniowe (CT) o wystarczająco gładkiej i równej powierzchni	Płyty wiórowe według normy DIN EN 312 (P4 do P7), muszą one być całkowicie pokryte plastyfikowaną masą wyrównującą lub normalnie wypełnione	Podłóża nowospachlowane masami wyrównawczymi firmy Wakol	Podłóża nowospachlowane masami wyrównawczymi firmy Wakol z dodatkiem plastyfikatora WAKOL D 3060	Płyty gipsowo-włóknowe, gruntowane preparatami gruntującymi firmy Wakol	WAKOL TS 102 Mata dźwiękochłonna-tłumiąca kroki, 2 mm, przyklejona na całej powierzchni WAKOL TS 103 Mata dźwiękochłonna-tłumiąca kroki, 3 mm, przyklejona na całej powierzchni WAKOL TS 112 Mata dźwiękochłonna-tłumiąca kroki, 2 mm, przyklejona na całej powierzchni	
Wykładziny								
Właściwości	Zagruntować używając D 3004 1:2 / D 3003, nie przystosowany pod meble na kółkach	Zagruntować używając D 3004 1:2 / D 3003, nie przystosowany pod meble na kółkach	Styki płyt i otwory po śrubach szpachlować masą A 830 z plastyfikatorem D 3060			nie przystosowany pod meble na kółkach	Należy przestrzegać zaleceń z kart informacji technicznych TS 102, TS 103 i TS 112	
Wykładzina tekstylna ze spodem TR filcowym, lub z pianki lateksowej	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360
Wykładzina tekstylna ze spodem jutowym Wykładzina tekstylna, tkana	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360
Wykładzina tekstylna ze spodem PCW	D 3307 D 3320 D 3360		D 3307 D 3320 D 3360 D 3210	D 3307 D 3320 D 3360 D 3210	D 3320 D 3360 D 3210		D 3307 D 3320 D 3360	
Wykładzina igłowana	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311	D 3312 D 3360 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 MS 550 MS 552
Linoleum ze spodem jutowym			D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	MS 550 MS 552	D 3304*1 D 3311*1 D 3318*1 D 3360*1	MS 550*1 MS 552*1
Wykładzina PCW, homogeniczna			D 3125 D 3313 D 3307 D 3317 D 3318 D 3319	D 3320 D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1	D 3360*1 MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
Wykładzina PCW ze spodem z włókniny poliestrowej i wykładzina CV			D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3320*1 D 3360*1	MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
Wykładzina PCW Design			D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1	D 3360*1 MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
Wykładzina kauczukowa z gładkim, szlifowanym spodem			D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3318 D 3360 D 3210 D 3320	MS 550 MS 552 PU 270	D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	MS 550*2 MS 552*2 PU 270*2	
Wykładziny niezawierające PCW (np. pokrycia z PO, PE lub PUR)			D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3		MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	

Przy wszystkich pracach należy przestrzegać obowiązujących norm i zaleceń z kart informacji technicznych, w tym zaleceń producenta wykładziny.

Uwagi:

\*1 Przed klejeniem nałożyć anhydrytową masę wyrównawczą WAKOL A 830 lub masę wyrównawczą, niskopylącą WAKOL Z 615 z dodatkiem plastyfikatora WAKOL D 3060

\*2 Przed klejeniem nałożyć na podłogę niskopylącą masę wyrównawczą WAKOL Z 615 z dodatkiem plastyfikatora D 3060

\*3 Należy przestrzegać zaleceń producenta podłogi dotyczących kleju lub skonsultować się z działem technicznym

Wszystkie wymienione produkty są o niskiej emisji